

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/miernik-4-gazowy-x-am-2600-ex-o2-co-h2s-z-akumulatorem-nimh-p-7078.html>



Miernik 4 gazowy X-am 2600, Ex, O2, CO, H2S z akumulatorem NiMH

Cena brutto	3 974,13 zł
Cena netto	3 231,00 zł
Dostępność	Zapytaj o termin realizacji
Numer katalogowy	3735430
Producent	Dräger

Opis produktu

Szczegółowy opis

W zestawie jest akumulator ale nie ma ładowarki i zasilacza trzeba go dokupić

Detektor wielogazowy Dräger X-am 2600, przeznaczony do wykrywania **zawartości tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru (H2S) oraz gazu wybuchowego (metan)**.

Następca bestsellerowego modelu X-am 2500.

Detektor posiada trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczna, optyczna i wibracyjna) przekroczenia zadanych progów alarmowych. Wykonanie ATEX umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem.

Służy do ochrony zdrowia i życia pracowników, używany wszędzie gdzie zachodzi potrzeba kontroli skażenia i jakości powietrza, polecany w szczególności jako przenośny detektor gazów do przemysłu, wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz służb ratunkowych (detektor dla straży pożarnej oraz pogotowia).

Detektor o 3-letniej żywotności, z możliwością przedłużania jej o kolejne 2 lata.

Cechy / Właściwości

- **Światowy lider wśród detektorów wielogazowych** - mierzy stężenie zadanych gazów niebezpiecznych w czasie rzeczywistym i błyskawicznie informuje o sytuacji zagrożenia dając sygnał do ewakuacji - **chroni zdrowie i życie użytkownika**.
- **Najwyższa ergonomia użytkowania oraz łatwość obsługi** - przy użyciu dwóch przycisków możemy przeprowadzić test funkcjonalności i włączyć/wyłączyć urządzenie, a duży, czytelny wyświetlacz ułatwia szybki odczyt wartości stężeń.
- **Trzy rodzaje sygnalizacji** - urządzenie wysyła wyraźne sygnały alarmowe (optyczne, dźwiękowe oraz wibracyjne) w momencie przekroczenia zadanych progów alarmowych, wykluczając tym samym możliwość przeoczenia sytuacji zagrożenia.
- Wyposażone w solidny zaczep krokodylkowy, gwarantujący pewne mocowanie nawet w najcięższych warunkach.
- Wyposażony w sensor CatEx SR o **dużej wytrzymałości na wstrząsy**.
- **Innowacyjne czujniki Dräger XXS gwarantują jeden z najszybszych czasów reakcji na rynku oraz wyjątkową żywotność (nawet do 4 lat)**.
- Wlot pomiarowy na górze i z przodu co zmniejsza ryzyko braku pomiaru na skutek jego przypadkowego zakrycia.
- Automatyczny zapis ostatnich 60 alarmów z możliwością zgrania danych na komputer.
- **Obudowa klasy IP 68 - pełna odporność na wodę oraz zapylenie**. Lekki oraz ergonomiczny design z odporną na wstrząsy i substancje chemiczne gumową obudową sprawia, że urządzenie jest atrakcyjnym przyrządem dla różnorodnych służb technicznych.
- **Możliwość zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem** klasyfikowanych jako strefa 0 (niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł), grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. Posiada cechę dopuszczenia EExia d II CT4
- Trójkolorowa dioda sygnalizacyjna pozwala na szybką identyfikację gotowości detektora do pracy.
- **Szczegółowe informacje techniczne na temat parametrów produktu - w tym sensorów - można znaleźć w zakładce "Parametry"**. Kompletna instrukcja produktu do pobrania w zakładce "Pliki do ściągnięcia".
- Wyposażony w moduł Bluetooth, dzięki któremu może komunikować się bezprzewodowo ze smartfonem lub bramką Dräger ConHub.

- Akumulator
- ładowarka jako opcja
- Miernik X-am 2600 posiada trzyletnią żywotność, wbudowany timer odlicza 3 lata od momentu pierwszego uruchomienia. Można przedłużyć jego żywotność o kolejne 2 lata (zapytaj o wycenę). Detektor X-am 2600, który raz został uruchomiony, nie podlega zwrotowi jako towar pełnowartościowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowe akcesoria: Brak ładowarki , z ładowarką i zasilaczem (+ 578,10 zł)

Dane Techniczne

Parametry techniczne

Parametry techniczne	Producent	DRAEGER
	Ilość wykrywanych gazów	4
	Rodzaj wykrywanych gazów	O ₂ , H ₂ S, CO, EX
	Zakres pomiarowy	CH ₄ - 0-100%DGW/O ₂ - 25%Vol/H ₂ S - 0-100ppm/CO 0-2000ppm
	Zakres temperatury pracy	-20 do 50 °C
	Zakres wilgotności pracy	10 - 95% bez kondensacji
	Czas pracy baterii [h]	12
	Alarm dźwiękowy	>90db/0,3m
	Stopień ochrony IP	IP68
	Ciężar	250g
	Wymiary	48x130x44mm
	Gwarancja producenta	12 m-cy
	Dopuszczenia	I M1 Ex da ia I Ma; II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

Akcesoria dodatkowe

Moduł zasilania NiMH T4 z modułem ładującym i zasilaczem (kompletny zestaw) - **83 18 785**

Moduł zasilania NiMH T4 **83 18 704**

Moduł zasilania alkaliczny (bez baterii) **83 22 237**

Baterie alkaliczne T3 (2 szt.) do modułu zasilania **83 22 239**

Baterie alkaliczne T4 (2 szt.) **83 22 240**

Adapter do ładowarki (do ładowania akumulatora bez urządzenia X-am®) - **83 26 101**

Akcesoria pompy

Pompa Dräger X-am® (pompa zewnętrzna) **83 27 100**

Adapter pompy ręcznej **83 19 195**

Zestaw do wejścia do przestrzeni zamkniętych z pompą zewnętrzną i 5 m węzłem z FKM **83 27 117**

Pusta walizka z miejscem na X-am® 1/2/5x00, akcesoria doładowania, sondę, butlę z gazem, pompę, wąż 3 m itp. **83 27 112**