

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/ms-462-c-m-r-wydajna-pilarka-do-akcji-ratowniczych-z-m-tronic-p-7492.html>



# MS 462 C-M R Wydajna pilarka do akcji ratowniczych z M-Tronic

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 7 490,00 zł |
| Cena netto       | 6 089,43 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Numer katalogowy | MS-462      |
| Producent        | STIHL       |

## Opis produktu

### MS 462 C-M R Wydajna pilarka ratownicza do akcji ratowniczych z M-Tronic

Mocna 6,0 KM pilarka z silnikiem 2-MIX.  
Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania pożarów.  
System szybkiego montażu ogranicznika głębokości cięcia, system M-Tronic zapewnia stałą optymalną moc silnika, filtr HD2 o bardzo wysokiej skuteczności filtrowania.  
Duży uchwyt rozrusznika oraz zawór dekompresyjny do łatwego i bezpiecznego uruchamiania pilarki, specjalistyczna piła łańcuchowa z płytkami z węglików spiekanych.

## Dane techniczne

---

## Dane techniczne

| Dane techniczne                                                  | Wartość      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Moc <b>kW</b> /KM                                                | <b>4,4/6</b> |
| Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>                                | 72,2         |
| Długość prowadnicy cm                                            | 50           |
| Ciężar kg <sup>1)</sup>                                          | 6,5          |
| Ciężar zestawu kg <sup>2)</sup>                                  | 8,2          |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW                                   | 1,5          |
| Podziałka piły łańcuchowej                                       | 3/8 "        |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup> | 3,3/2,7      |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>4)</sup>                      | 119          |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>4)</sup>                | 108          |
| Moc Um                                                           | 5,9          |

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

## Wyposażenie

## Wyposażenie standardowe

- 

### STIHL M-Tronic (FT)

System elektronicznego sterowania silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie obrotów i dozjuje odpowiednią ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości paliwa. Dzięki temu do uruchomienia pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.

- 

### Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

---

- -

#### **Silnik STIHL 2-MIX**

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- -

#### **NAKRĘTKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZGUBIENIEM**

Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywę koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

- -

#### **System antywibracyjny**

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

- -

#### **KOMPENSATOR**

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

- -

#### **BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ**

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zębami zderzaka oporowego.

- -

#### **Praktyczny korek zbiornika**

Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.

- -

#### **Dźwignia Kombi z przyciskiem STOP**

UŁATWIA OBSŁUGĘ. Potrzebna jest tylko jedna pozycja startowa na dźwigni kombi. Dzięki funkcji Stop dźwignia po wyłączeniu automatycznie wraca do pozycji roboczej. Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od razu uruchomić.

- -

#### **STIHL Ematic z nowym systemem tłoczenia oleju**

---

System STIHL Ematic z nowym systemem tłoczenia oleju umożliwia zwiększenie ilości tłoczonego oleju odpowiednio do potrzeb. Jest to szczególnie istotne przy pracy z brudnym drewnem i pracy z dłuższą prowadnicą.

- -

#### **Filtr HD2**

Filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Hermetyczne zamknięcie zwiększa trwałość silnika i redukuje zużycie.

- -

#### **Ogranicznik głębokości cięcia**

Ułatwia szybkie, kontrolowane na głębokość cięcie. Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia do ok 20 cm. Regulacja jest możliwa również poprzez rękawice ochronne.

- -

#### **Uchwyt pilarki z miejscem na klucz**

Zapewnia poręczność i ergonomię pracy. Klucz jest zawsze pod ręką np. przy wymianie piły łańcuchowej.

- -

#### **Metalowa osłona przy gaźniku**

Przy cięciu pewnych materiałów np. bitum, unika się gromadzenia nadmiaru powstających zanieczyszczeń chroniąc gaźnik.

- -

#### **Szybki napinacz ogranicznika głębokości cięcia**

Ułatwia użycie w różnych pozycjach. Zapewnia odpowiednie napięcie i trzymanie ogranicznika głębokości cięcia.

- -

#### **Duży uchwyt linki rozrusznika**

Duży uchwyt linki rozrusznika umożliwia pewny i łatwy start.

- -

#### **Zoptymalizowana pokrywa koła napędowego**

Lżejsza, węższa oraz spłaszczona pokrywa koła napędowego redukuje wysiłek przy okrzesywaniu i wspomaga wydajne odprowadzanie wiórów.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego,

---

## Akcesoria