

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/namiot-ratowniczy-pneumatyczny-pomarańczowy-hw-xf-20-p-5421.html>



Namiot ratowniczy pneumatyczny -pomarańczowy HW-XF-20

Cena brutto	14 000,00 zł
Cena netto	11 382,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	HW-XF-20
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

Namiot ratowniczy pneumatyczny HW-XF-20- ORANGE Firma PHU Rol-Poż Safety została przedstawicielem na Polskę firmy Herrwell Shelter Technology LTD

Namioty firmy HERRWELL to niezawodne namioty z wytrzymałą konstrukcją

W skład oferty wchodzi:

Namiot o wymiarach 5 x 4 x 2,8 m

śledzie do zamocowania

linki naciągowe

pokrowiec na namiot

pompka elektryczna do stawiania namiotu

OPCJA W CENIE

Napis lub logo

Oferowane przez naszą firmę namioty są rygorystycznie testowane i wykorzystywane jako szpitale polowe, stanowiska dowodzenia lub NBC przez straż pożarną, w ratownictwie drogowym, siły NATO i organizacje pozarządowe i cieszą się bardzo dobrą opinią

Oferowana seria namiotów pneumatycznych HW-XF kolor pomarańczowy z przęslami rozpiętymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze 500g/m².

Materiały z którego wykonano namioty nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania.

Namioty wyposażono w 2 przęsla

Zastosowanie

Namioty pneumatyczne HW-XF 20 mogą być wykorzystywane jako namiot ratowniczy na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, namiot kwatermistrzowski, dowódczo-sztabowy, jako tymczasowy szpital w czasie działań ratowniczych, Oferowane przez nas namioty serii HW-XF mogą również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Przeznaczone są do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż pożarną, obronę cywilną i inne podmioty ratownicze. W naszej ofercie namioty pneumatyczne w innych kolorach, sprawdź inne oferty w tej kategorii

Cechy i zalety namiotu pneumatycznego

Wszystkie użyte materiały są ognioodporne
Specjalna konstrukcja stelaża pneumatycznego, zapobiegająca przewróceniu namiotu w przypadku wystąpienia gwałtownej zmiany temperatury, a w konsekwencji spadku ciśnienia roboczego, w połączeniu z opadami deszczu lub śniegu
Długi okres użytkowania przy minimalnej wymaganej konserwacji
Drzwi wejściowe zamykane za pomocą zamków błyskawicznych z możliwością rolowania drzwi wejściowych
Stabilność konstrukcji przy silnych podmuchach powietrznych zapewniają linki odciągowe
Możliwość przymocowania oświetlenia
Otwory umożliwiające podłączenie przewodów elektrycznych oraz zamontowanie nagrzewnic bądź klimatyzacji
Okna trójwarstwowe składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przezroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej

Materiały użyte do produkcji namiotu

Pneumatyczny stelaż: poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), wytrzymały, odporny na przetarcia, gazoszczelny, niepalny.

Dach namiotu: poliester jednostronnie powleczony poliuretanem (PU) posiadającym wysoką odporność na przetarcia, wodoodporny.

Tkanina zastosowana do wykonania poszycia namiotu poza bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, zapewnia większy komfort termiczny od namiotów z czaszą powlekaną PVC lub gumą, zwłaszcza przy wysokich temperaturach oraz brak charakterystycznego zapachu i "plastiku" i "gumy" powodującego dyskomfort przy dłuższym korzystaniu z namiotu.

Podłoga namiotu: Poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), wytrzymałym, odpornym na przetarcia, wodoodpornym z powierzchnią antypoślizgową

Termin Realizacji zamówionego namiotu na dzień dzisiejszy to około 6-8 tygodni

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

Waga - 80 kg

Wymiary zewnętrzne - 5,0 x 4,0 x 2,8 m

Wymiary wewnętrzne - 4,5 x 4,0 x 2,55 m

Wymiary Transportowe - 1,2 x 0,7 x 0,6 m

Powierzchnia - 20 m

Gramatura - 500 g/m²