

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/pilarka-stihl-ms-172-c-be-z-systemem-ergostart-i-blyskawicznym-napinaczem-pily-lancuchowej-p-5785.html>



Pilarka STIHL MS 172 C-BE z systemem ErgoStart i błyskawicznym napinaczem piły łańcuchowej

Cena brutto	1 345,00 zł
Cena netto	1 093,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MS172C-BE
Producent	STIHL

Opis produktu

Kompaktowa pilarka spalinowa STIHL MS 172 C-BE jest praktyczną, wszechstronną pilarką do prac związanych z pielęgnacją ogrodu. Pilarka posiada mocny silnik STIHL 2-MIX, który łączy bardzo dobrą wydajność cięcia z niskim zużyciem paliwa. Zestaw tnący ze standardowym łańcuchem 3/8" zapewnia precyzyjne cięcie. System antywibracyjny STIHL umożliwia pracę pilarką łańcuchową STIHL MS 172 C-BE w sposób nieobciążający mięśnie i stawy. Dzięki temu pilarka pracuje również cicho i równomiernie. Obsługa jedną dźwignią umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji jedną ręką. Jeśli zrobisz sobie przerwę w pracy, pilarka jest od razu gotowa do ponownego uruchomienia, ponieważ dźwignia kombi z funkcją zatrzymania automatycznie powraca do pozycji roboczej. Kolejną zaletą jest błyskawiczny napinacz łańcucha umożliwiający bezpieczne i proste napinanie piły łańcuchowej bez kontaktu z ostrzem i bez użycia narzędzi. STIHL MS 172 C-BE posiada również gniazdo diagnostyczne do serwisowania pilarki spalinowej. System STIHL ErgoStart oszczędza siły podczas uruchamiania urządzenia. Ponadto, dzięki szybkiemu napinaczowi łańcucha, piłę łańcuchową można napinać w łatwy sposób, bez użycia narzędzi. Solidna i kompaktowa pilarka MS 172 C-BE umożliwia bardzo ekonomiczną pracę przy cięciu drewna opałowego lub przy drobniejszych pracach pielęgnacyjnych na posesji. W zestawie z prowadnicą Light 04

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,4/1,9
Pojemność skokowa cm ³	31,8
Długość prowadnicy cm	35
Ciężar kg ¹⁾	4,8
Ciężar zestawu kg ²⁾	5,48
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	3,5
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ³⁾	3,2/3,2
Poziom mocy akustycznej dB(A) ⁴⁾	114
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁴⁾	101
Moc Um	1,9

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie

Wyposażenie seryjne



Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.



STIHL ErgoStart (E)

Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika a wałem korbowym kompensuje skoki obciążenia na lince rozruchowej sprawiając, że są one prawie niewyczuwalne dla operatora. Wynik: W porównaniu do zwykłych systemów rozruchowych system STIHL ErgoStart o połowę redukuje siłę wymaganą do uruchomienia urządzenia i umożliwia zmniejszenie prędkości rozruchowej o około dwie trzecie.



Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

•

System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

•

Wielofunkcyjny przełącznik

Obsługa wszystkich ważnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i wyłączenie odbywa się za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo obsługi, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.

•

Kompensator

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

•

STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

•

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły

łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Akcesoria

AKCESORIA

◦

Torba na pilarkę

Do wygodnego przechowywania i transportu pilarek łańcuchowych z prowadnicą o długości do 45 cm, z dodatkową kieszenią do przechowywania drobnych części.

Cena za Torba na pilarkę łańcuchową 140,15 zł