

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/pompa-zanurzeniowa-nautilus-81-p-6532.html>



Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 8/1

Cena brutto	12 312,30 zł
Cena netto	10 010,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	52470A-001
Producent	ROSENBAUER

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO

Opracowana specjalnie do pracy z mniejszym agregatem o mocy 3 kVA który zazwyczaj znajduje się w każdej Komendzie Straży Pożarnej

- Pompy zanurzeniowe serii NAUTILUS zostały przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN 14425 „Przenośne pompy zanurzeniowe z silnikiem elektrycznym”.
- NAUTILUS 8/1 ma masę całkowitą ok. 30 kg jest także niezwykle lekka w porównaniu do innych pomp zanurzeniowych.
- Wypróbowana technologia pompowa Rosenbauer zapewnia niezawodną pracę urządzenia.
- Pompy serii NAUTILUS są pierwszymi firmowymi pompami zanurzeniowymi z silnikiem elektrycznym.
- Pompy mogą pracować w pozycji pionowej, poziomej lub w pełni zanurzonej.
- Pompy NAUTILUS są skonstruowane idealnie do ssania na płasko wypompowując wodę przy pełnej mocy.
- Po wyłączeniu pompy pozostaje tylko niewielka warstwa cieczy o wysokości około 8 mm.
- System ssania na płasko jest w pełni zintegrowany z konstrukcją pompy, eliminując potrzebę demontażu sita ssawnego lub zakładania dodatkowego osprzętu.
- Możliwość przepompowywania brudnej wody (zawierającą piasek, muł / szlam lub żwir) o średnicy zanieczyszczeń do 10 mm
- Kabel zasilający- Odporny na przecięcie, promieniowanie ciepłe i zimno, specjalny kabel H07RN-F (20 m).

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 400 V / 3 fazy
- Pobór mocy: 4,2 kVA, cos φ 0,8
- Moc użyteczna: 2,8 kW
- Prąd znamionowy: 6 A
- Kabel zasilający: H07RN-F 4G1,5 (wzm. kabel gumowy).
Długość: 20 m, z wtyczką CEE 16 A
i przełącznikiem ochrony silnika (on/off) ze
wskaźnikiem kierunku obrotów
- Nasada tłoczna: G 2 1/2" (Storz B / 75 mm)
- Wydajność: 1330 l/min przy 0,00 bar;
1170 l/min przy 0,50 bar;
935 l/min przy 1,00 bar;
600 l/min przy 1,50 bar;
120 l/min przy 2,00 bar;
0 l/min przy 2,10 bar
- Sito ssawne (Ø) (średnica zanieczyszczeń): 10 mm
- Temp. pompowanego medium: 35°C, do max. 60°C przez krótki czas

-
- Wymiary (Ø x H): 259 x 485 mm
 - Masa (włącznie z kablem): 30 kg
 - Klasa ochrony pompy: IP 68