

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/pradownica-turbo-jet-2011-p-7007.html>

## Prądownica TURBO JET 2011



Cena brutto	<b>1 623,60 zł</b>
Cena netto	<b>1 320,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o termin realizacji</b>
Numer katalogowy	<b>TJ-2011</b>

### Opis produktu

## Prądownica wodno-pianowa PW/PT 52/1-2-4-5 Turbo Jet 2011 CNBOP

Prądownica wodno-pianowa PW/PT 52 Turbo Jet 2011 przeznaczona jest do wytwarzania strumieni zwartych i rozproszonych z płynną regulacją kąta bryłowego strumienia rozproszonego do 110°C. Posiada możliwość płynnej regulacji wydajności w zakresie 100-500 l/min oraz przepłukanie. Prądownica wyposażona jest w nasadę obrotową oraz zawór kulowy.

### Budowa prądownicy TURBO JET 2011

Prądownica typu TURBO jest otwierana i zamykana za pomocą dźwigni zaworu. W przeciwieństwie do prądownicy TURBO SUPON, posiada dodatkowy pierścień, który pozwala na regulację przepływu wody. Dzięki temu można uzyskać prądy mgłowe oraz kropliste. Prądownica TURBO Jet jest przeznaczona do stosowania na zakończeniach linii węzowych w samochodach wodno-pianowych (szybkiego natarcia). Jest przystosowana do wytwarzania następujących strumieni wodnych: zwarty, rozproszony, zwarty i rozproszony jednocześnie. Można ponadto podawać dwa strumienie jednocześnie: zwarty i rozproszony.

Wyprodukowana **zgodnie z normą PN-EN 15182-2**.  
Posiada **Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 2832/2017**

#### Dane techniczne:

Wielkość: 52/C  
Przepływ: 100-500 l/min  
Długość: 315 mm  
Szerokość 130 mm  
Wysokość: 280 mm  
Masa: 2,65 kg

**Zasięg rzutu, strumień zwarty:** 36 m  
**Zasięg rzutu, strumień rozproszony:** 12 m  
**Szerokość rzutu, strumień rozproszony:** 4,3 m  
**Minimalny kąt strumienia rozproszonego:** 110°