

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/pradownica-wodno-pianowa-turbomatic-p-7006.html>



## Prądownica wodno-pianowa Turbomatic

Cena brutto	<b>1 396,05 zł</b>
Cena netto	<b>1 135,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o termin realizacji</b>

### Opis produktu

Prądownica Turbomatic jest stosowana jako zakończenie linii węzowej samochodów pożarniczych, a także motopomp oraz autopomp. Jest przystosowana opcjonalnie do założenia nakładki pianowej. Dzięki temu z prądownicy uzyskujemy możliwość wytworzenia strumienia piany ciężkiej. Sam montaż nakładki odbywa się przez nakręcenie na głowicę TURBO specjalnej nakładki. Prądownica ma możliwość płynnej regulacji na poziomie 100-400 l/min. Dodatkowo posiada możliwość oczyszczania grzybka.

Budowa prądownicy Turbomatic:

Prądownica otwiera się i zamyka z wykorzystaniem dźwigni zaworu. Prądownica jest zakończeniem gaśniczych linii węzowych. Regulacja wydajności następuje za pomocą regulatora znajdującego się na łożysku, co ułatwia regulowanie w trakcie dużego obciążenia wodnego.

Prądownica Turbomatic otrzymała świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Prądownica typu TURBOMATIC przeznaczona jest do pracy na zakończeniu linii węzowej samochodów pożarniczych oraz wszelkiego rodzaju motopomp.

Prądownica przystosowana jest opcjonalnie do założenia nakładki pianowej dzięki czemu uzyskujemy prądownicę pianową do piany ciężkiej klasy S-2 (PP-2) o wydajności 200 l/min. Montaż nastawki odbywa się poprzez nakręcenie na głowicę TURBO.

Parametry techniczne:

- Regulowana wydajność **100-200-300-400 l/min.**
- **Funkcja płukania zanieczyszczeń.**
- Trzy rodzaje strumienia: **zwarty, rozproszony, parasol wodny.**
- Waga ok **2,24 kg z nasadą.**
- Maksymalna długość rzutu strumienia zwartego przy nastawie **400 l/min przy 6 bar - 42 m.**
- Maksymalna długość rzutu strumienia rozproszonego przy nastawie **400 l/min przy 6 bar - 19 m.**
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość) - **279 x 244 x 109,5 mm.**