

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/przeciwozarowy-aparat-ucieczkowy-parat-5530-hard-case-p-5199.html>

Przeciwożarowy aparat ucieczkowy PARAT 5530 Hard Case

Cena brutto	1 327,17 zł
Cena netto	1 079,00 zł
Dostępność	realizacja do 10-15 dni roboczych
Numer katalogowy	R 59 435
Producent	Dräger

Opis produktu

Dräger PARAT® 5530 Hard Case to przeciwpożarowy aparat ucieczkowy wyposażony w Filtrpochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki został umieszczony w twardej obudowie na płomienie. Został opracowany specjalnie do wykorzystania w hotelach czy miejscach gdzie może przybywać duża ilość ludzi. Obudowa przystosowana do zamontowania w łatwo dostępnym miejscu i w przypadku pożaru można taki aparat pobrać w łatwy sposób rozłożyć i wycofać się ze strefy zagrożenia

Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy Dräger PARAT 5530 to rewelacyjne urządzenia do ratowania ludzi z pożarów w przypadku podejrzenia, że w strefie zagrożenia przybywają ludzie ratownik taki aparat podcina do pasa i w razie potrzeby bez większych problemów udostępnia jego uszkodzonym nie zużywając dodatkowo powietrza z butli Nie zawsze wiadomo, czy w miejscu wypadku przebywają ludzie, dlatego zaleca się, aby ratownicy zawsze mieli kaptur ucieczkowy przy sobie. Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy przez minimum 15 minut chroni przed wysoce toksycznymi gazami pożarowymi, jak CO, a także przed parami i cząstkami. Także w przypadku nagłego wypadku, stale noszony przy sobie PARAT 5550 może uratować życie: dzięki szybkiej gotowości do użycia, może być wykorzystany do ochrony ratownika przed trującymi gazami, w przypadku odcięcia źródła powietrza

System Dräger PARAT 5550 odznacza się nieskomplikowanym noszeniem, otwieraniem i zakładaniem kaptura: ratownik otwiera kaburę, wyciąga foliową torbę z kapturem ucieczkowym, otwiera ją wzdłuż perforacji – co z łatwością można zrobić nawet w rękawicach – i pomaga uszkodzonej osobie założyć kaptur. Wyraźnie widoczny piktogram dodatkowo ułatwia intuicyjną procedurę zakładania.

DANE TECHNICZNE

Wydajność filtra – PARAT® 5550	Filtrpochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki
Czas użycia	Minimum 15 minut
Okres żywotności	8 lat
Waga urządzenia PARAT® 5550	Okolo 706 gram
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	201 x 160 x 130 mm
Dopuszczenia	EN 137:2006, typ 2EN 403:2004