Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:12

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/przeciwpozarowy-aparat-ucieczkowy-parat-5530-hard-case-p-5199.html



Przeciwpożarowy aparat ucieczkowy PARAT 5530 Hard Case

Cena brutto	**1 327,17 zł**
Cena netto	**1 079,00 zł**
Dostępność	**realizacja do 10-15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**R 59 435**
Producent	**Dräger**

Opis produktu

Dräger PARAT® 5530 Hard Case to przeciwpożarowy aparat ucieczkowy ucieczkowy wyposażony w Filtropochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki został umieszczony w twardej obudowie na płomienie. Został opracowany specjalnie do wykorzystania w hotelach czy miejscach gdzie może przybywać duża ilość ludzi . Obudowa przystosowana do zamontowania w łatwo dostępnym miejscu i w przypadku pożaru można taki aparat pobrać w łatwy sposób rozłożyć i wycofać się ze strefy zagrożenia

Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy Dräger PARAT 5530 to rewelacyjne urządzenia do ratowania ludzi z pożarów w przypadku podejrzenia,że w strefie zagrożenia przybywają ludzie ratownik taki aparat podpina do pasa i w razie potrzeby bez większych problemów udostępnia jego poszkodowanemu nie zużywając dodatkowo powietrza z butli Nie zawsze wiadomo, czy w miejscu wypadku przebywają ludzie, dlatego zaleca się, aby ratownicy zawsze mieli kaptur ucieczkowy przy sobie. Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy przez minimum 15 minut chroni przed wysoce toksycznymi gazami pożarowymi, jak CO, a także przed parami i cząstkami. Także w przypadku nagłego wypadku, stale noszony przy sobie PARAT 5550 może uratować życie: dzięki szybkiej gotowości do użycia, może być wykorzystany do ochrony ratownika przed trującymi gazami, w przypadku odcięcia źródła powietrza

System Dräger PARAT 5550 odznacza się nieskomplikowanym noszeniem, otwieraniem i zakładaniem kaptura: ratownik otwiera kaburę, wyciąga foliową torbę z kapturem ucieczkowym, otwiera ją wzdłuż perforacji – co z łatwością można zrobić nawet w rękawicach – i pomaga poszkodowanej osobie założyć kaptur. Wyraźnie widoczny piktogram dodatkowo ułatwia intuicyjną procedurę zakładania.

DANE TECHNICZNE

Wydajność filtra – PARAT® 5550	Filtropochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki
Czas użycia	Minimum 15 minut
Okres żywotności	8 lat
Waga urządzenia PARAT® 5550	Około 706 gram
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	201 x 160 x 130 mm
Dopuszczenia	EN 137:2006, typ 2EN 403:2004