

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/przeciwpozarowy-kaptur-ucieczkowy-parat-5520-stft-pack-p-5198.html>



Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy PARAT 5520 Stft Pack

Cena brutto	1 327,17 zł
Cena netto	1 079,00 zł
Dostępność	realizacja do 10-15 dni roboczych
Numer katalogowy	3721330
Producent	Dräger

Opis produktu

Dräger PARAT® 5520 Soft Pack to przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy wyposażony w Filtropochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki został umieszczony w kaburze odpornej na płomień. Został opracowany specjalnie dla straży pożarnej, w celu ratowania poszkodowanych w pożarach. Szczególna zaleta: PARAT® 5550 wraz z kaburą jest dopuszczony jako system z aparatami oddechowymi Dräger zgodnie z EN 137:2006, typ 2.

Dzięki kombinacji dopuszczalnej zgodnie z EN 137:2006, typ 2 i EN 403:2004, aparat oddechowy i przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy Dräger z kaburą wyznaczają nowy standard w zakresie ratowania ofiar. Bez ograniczania swobody ruchów ratownika, dzięki specjalnemu uchwytowi, możliwe jest noszenie kaptura ze sobą. Gdy tylko będzie potrzebny, zawsze można z niego skorzystać. Szybkość zakładania kaptura Dräger PARAT 5550 również sprzyja bezpieczeństwu ratowanej osoby.

Nie zawsze wiadomo, czy w miejscu wypadku przebywają ludzie, dlatego zaleca się, aby ratownicy zawsze mieli kaptur ucieczkowy przy sobie. Przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy przez minimum 15 minut chroni przed wysoce toksycznymi gazami pożarowymi, jak CO, a także przed parami i cząstkami. Także w przypadku nagłego wypadku, stale noszony przy sobie PARAT 5550 może uratować życie: dzięki szybkiej gotowości do użycia, może być wykorzystany do ochrony ratownika przed trującymi gazami, w przypadku odcięcia źródła powietrza

System Dräger PARAT 5550 odznacza się nieskomplikowanym noszeniem, otwieraniem i zakładaniem kaptura: ratownik otwiera kaburę, wyciąga foliową torbę z kapturem ucieczkowym, otwiera ją wzdłuż perforacji – co z łatwością można zrobić nawet w rękawicach – i pomaga poszkodowanej osobie założyć kaptur. Wyraźnie widoczny piktoqram dodatkowo ułatwia intuicyjną procedurę zakładania.

DANE TECHNICZNE

Wydajność filtra - PARAT® 5550	Filtropochłaniacz CO P2 zatrzymujący toksyczne gazy pożarowe, pary i cząstki
Czas użycia	Minimum 15 minut
Okres żywotności	8 lat
Waga urządzenia PARAT® 5550	Około 706 gram
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	201 x 160 x 130 mm
Dopuszczenia	EN 137:2006, typ 2 EN 403:2004