Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 22:29

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/przedluzacz-bebnowy-kerg-3g25-niebieski-h07bqf-standard-p-7076.html



Przedłużacz bębnowy KERG 3G2.5 NIEBIESKI H07BQF STANDARD

Cena brutto	**742,92 zł**
Cena netto	**604,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W2370**
Producent	**KERG**

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy KERG 3G1.5 30M NIEBIESKI H07BQF STANDARD
Specjalistyczny przedłużacz marki KERG 20m, wysokiej jakości przewód H07BQF 3x1,5mm, izolacja poliuretanowa typu TMPU,wtyczka PCE, posiada ruchome gniazda, przewód Telefonika.
Występuje w 4 długościach (wybór w opcjach)
20m , 30m, 40m, 50m
NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU H07BQ-F:
• izolacja żyły wykonana z gumy EPR
• opona przewodu wykonana z poliuretanu typu TMPU
• przewód o bardzo dużej odporności mechanicznej na ścieranie, zginanie oraz na odkształcenia
• bardzo odporny i wytrzymały na: oleje, paliwa i rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon oraz wodę
• zakres temperaturowy pracy: -40˚C do +90˚C
• napięcie znamionowe: 450 / 750 V
• może być rozprowadzany na stałe wewnątrz jak i na zewnątrz
• bardzo dobra elastyczność w całym zakresie temperatur pracy
• stałe, nieobracające się gniazda sieciowe

ZASTOSOWANIE
Produkty zbudowane na bazie przewodów H07BQ-F przeznaczone są do profesjonalnego stosowania również w warunkach specjalnych, tj. w warunkach temperatur i warunków ekstremalnych jak i w warunkach gdzie występuje duże ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych.
Przykładowe miejsca zastosowań: chłodnie, stocznie, warsztaty, przemysł wydobywczy i naftowy, rolnictwo, wojsko, budowy, porty.
Wyposażone w stałe gniazda sieciowe nieobracające się przy odwijaniu i zwijaniu przewodu na bębnie, co zapobiega skręcaniu się przewodów sieciowych przyłączonych odbiorników.
Jakość produktu podkreślają gniazda z pokrywami zapewniającymi stopień ochrony IP44.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przedłużacza: 20 metrów , 30 metrów (+ 201,72 zł), 40 metrów (+ 434,19 zł), 50 metrów (+ 654,36 zł)

Dane techniczne

PRZEWÓD	20m 3×1,5mm² H07BQ-F
P max / I max / U	1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~
EAN	5901791088404
KOD PRODUCENTA	W2182

