Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 22:23

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/przedluzacz-zwijany-kerg-3g15-niebieski-h07bqf-p-7072.html



Przedłużacz zwijany KERG 3G1.5 NIEBIESKI H07BQF

Cena brutto	**632,22 zł**
Cena netto	**514,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W2182**
Producent	**KERG**

Opis produktu

Przedłużacz ZWIJANY KERG 3G1.5 NIEBIESKI H07BQF PL
Specjalistyczny przedłużacz marki KERG, wysokiej jakości przewód H07BQF 3x1,5mm, izolacja poliuretanowa typu TMPU,wtyczka PCE, posiada nieruchome gniazda, przewód Telefonika.
Przedłużacz występuje w 4 długościach (wybór długości w opcjach)
20m
30m
40m
50m
NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU H07BQ-F:
• izolacja żyły wykonana z gumy EPR
• opona przewodu wykonana z poliuretanu typu TMPU
• przewód o bardzo dużej odporności mechanicznej na ścieranie, zginanie oraz na odkształcenia
• bardzo odporny i wytrzymały na: oleje, paliwa i rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon oraz wodę
• zakres temperaturowy pracy: -40˚C do +90˚C
• napięcie znamionowe: 450 / 750 V
• może być rozprowadzany na stałe wewnątrz jak i na zewnątrz
• bardzo dobra elastyczność w całym zakresie temperatur pracy
• stałe, nieobracające się gniazda sieciowe



ZASTOSOWANIE
Produkty zbudowane na bazie przewodów H07BQ-F przeznaczone są do profesjonalnego stosowania również w warunkach specjalnych, tj. w warunkach temperatur i warunków ekstremalnych jak i w warunkach gdzie występuje duże ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych.
Przykładowe miejsca zastosowań: chłodnie, stocznie, warsztaty, przemysł wydobywczy i naftowy, rolnictwo, wojsko, budowy, porty.
Wyposażone w stałe gniazda sieciowe nieobracające się przy odwijaniu i zwijaniu przewodu na bębnie, co zapobiega skręcaniu się przewodów sieciowych przyłączonych odbiorników.
Jakość produktu podkreślają gniazda z pokrywami zapewniającymi stopień ochrony IP44.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przedłużacza: 20 metrów , 30 metrów (+ 158,66 zł), 40 metrów (+ 314,88 zł), 50 metrów (+ 474,78 zł)

Dane techniczne

PRZEWÓD	20m 3×1,5mm² H07BQ-F
P max / I max / U	1150W/5A 230V~ 3680W/16A 230V~
EAN	5901791088404
KOD PRODUCENTA	W2182

