Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:16

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/przemyslowy-kaptur-ucieczkowy-parat-4730-hard-case-p-5197.html



Przemysłowy kaptur ucieczkowy PARAT 4730 Hard Case

Cena brutto	**1 327,17 zł**
Cena netto	**1 079,00 zł**
Dostępność	**realizacja do 10-15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**R 59 431**
Producent	**Dräger**

Opis produktu

Przemysłowy kaptur ucieczkowy Dräger PARAT® 4730 wersja Hard Case (w twardym opakowaniu) zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami z myślą o jak najszybszej ewakuacji. Dzięki optymalnemu komfortowi obsługi i noszenia, solidnej obudowie i wydajnemu filtropochłaniaczowi ABEK P3, kaptur chroni użytkownika przed toksycznymi gazami przemysłowymi, parami i cząstkami przez co najmniej 15 minut.

Waga urządzenia to tylko 740 gram a jego wymiary 249 x 156 x 115 mm

ZALETAMI PARAT 4700 SĄ :

- **Dobrze widoczny kaptur** - jaskrawy kolor kaptura zapewnia dobrą widoczność dla ratowników
- **Wewnętrzna uprząż –** wewnętrzna uprząż z automatyczną regulacją zapewnia dobre dopasowanie kaptura
- **Filtropochłaniacz o wysokiej wydajności –** zapewnia skuteczną ochronę użytkownikowi przez 15 minut
- **Zawór wydechowy –** umieszczony na dole kaptura dobrze odprowadza powietrze i nie powoduje parowania
- **Tekstylna opaska na szyję –** zapewnia całkowitą szczelność kaptura
- **Idealne dopasowanie –** specjalnie zaprojektowana półmaska umieszczona wewnątrz kaptura pasuje do różnego rodzaju twarzy
- **Dobra widoczność –** dzięki wielkiemu wizjerowi w kapturze i układowy przeciw parowaniu wizjera
- **Długa żywotność –** producent zapewnia 16 lat żywotności kaptura i 8 lat na pochłaniacz
- **Prosta obsługa -** po otwarciu opakowania automatycznie zwalnia się zatyczka filtropochłaniacza i kaptur gotowy do urzycia
- Prosta metoda sprawdzania żywotności pochłaniacza – data ważności jest widoczna bez otwierania opakowania

Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie oczyszczających urządzeń ucieczkowych (DIN 58647-7), zapewniając ochronę przez 15 minut. Co potwierdza poniżej zamieszczona tabela

Typ	Gaz testowy	Stężenie w ppm	Przebicie w ppm	Minimalny czas przebicia w min
A	CYKLOHEKSAN	2500	10	15
B	CHLOR	2500	0,5	15
B	SIARKOWODÓR	2500	10	15
B	CYJANOWODÓR	2500	10	15
E	DWUTLENEK SIARKI	2500	5	15
K	AMONIAK	2500	25	15
B	SIARKOWODÓR	10 000	20	5