

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/przenosny-system-oswietleniowy-led-rosenbauer-rls-2000-p-5857.html>



Przenośny system oświetleniowy (LED) - Rosenbauer RLS 2000

Cena brutto	6 682,59 zł
Cena netto	5 433,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	312305
Producent	ROSENBAUER

Opis produktu

Przenośny system oświetleniowy (LED) - Rosenbauer RLS 2000

Wielofunkcyjny system oświetleniowy LED firmy Rosenbauer jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy zapewnienie oświetlenia jest utrudnione. RLS1000 i RLS2000 zapewniają pomoc tam, gdzie dostarczanie energii elektrycznej stanowi wyzwaniem (np. podczas powodzi) i w trudnym terenie (np. lasy lub dachy budynków). Obszar działań może być optymalnie oświetlony bez żadnego dodatkowego źródła zasilania. Potężne systemy oświetleniowe LED są przydatne nie tylko dla straży pożarnych, ale są także idealne dla innych służb, takich jak policja i lub grupy ratownicze.

Nowa, całkowicie „elastyczna” głowica oświetleniowa LED systemu RLS2000 jest kolejną z funkcjonalnych zalet tego popularnego systemu oświetleniowego. Nieograniczone możliwości z użyciem wielofunkcyjnej głowicy oświetleniowej poruszającej się w każdym kierunku: od mocnego oświetlenia punkтового do działań poszukiwawczo – ratowniczych, aż do 360° szerokokątnego oświetlenia pola pracy. Możliwe jest także połączenie obu trybów pracy.

- Trzy ruchome panele LED: zapewniają oświetlenie 360 °, jak również różnorodność możliwych zastosowań w działaniach. Kąt pochylenia każdego panelu może zostać dostosowany indywidualnie do żądanej pozycji.
- Zmienny tryb oświetlenia: w zależności od sytuacji – od szerokokątnego do punkowego
- Funkcja natężenia oświetlenia: oświetlenie robocze może być dostosowane do potrzeb
- Technologia LED o dużej mocy: maksymalna wydajność dla najlepszego strumienia świetlnego
- Zmienny strumień świetlny: Trzy panele można indywidualnie włączać i wyłączać oraz ustawić im różne poziomy jasności.
- Pulsujące oświetlenie sygnałowe: w czterech różnych kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski)

Specyfikacja produktu

Łączna moc strumienia świetlnego głowic oświetleniowych (3 niezależne głowice):

Przy 100% mocy ciągłej: ok. 12.500 lumenów

Przy 150 % mocy chwilowej (tzw. Booster): ok. 18.000 lumenów

Czas pracy urządzenia: ok. 2,5 h przy 100% mocy światła, ok. 10 h przy 25% mocy światła

Akumulator: 12 V, 22 Ah żelowy

Temperatura barwowa: 6,500 K (podobne do światła dziennego)

Tryby pracy: możliwość płynnej regulacji między oświetleniem punktowym i szerokokątnym

Tryb ostrzegawczego oświetlenia błyskowego: cztery kolory (czerwony, zielony, żółty i niebieski)

Sześć (6) trybów mocy pracy od 8% do 150%

„Doładowanie chwilowe”: przez 10 minut dla 150% mocy światła

Klasa ochrony: IP 54

Wymiary: 390 x 195 x 255 mm

Masa: 12,4 kg

UWAGA! Przenośny system oświetlenia RLS 2000 nie zawiera ładowarki sieciowej!!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ŁADOWARKA: BRAK , TAK (+ 405,90 zł)