

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/rekawice-do-ratownictwa-technicznego-seiz-mechanic-impact-p-7444.html>



Rękawice do ratownictwa technicznego Seiz Mechanic IMPACT

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	800187
Producent	SEIZ

Opis produktu

Nowy Lider wśród rękawic do ratownictwa technicznego - Seiz® Mechanic IMPACT

RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO SEIZ® MECHANIC IMPACT, to rękawice, które charakteryzują się jedynym z najlepszych stosunków **parametrów ochronnych, jakości oraz żywotności**, który sprawił, że są to jedne z **najbardziej popularnych rękawic dedykowanych do ratownictwa technicznego na polskim rynku**. Mechanic IMPACT spełniają wymagania **normy EN 388** i osiągają poziom **ochrony 3433 C P**.

Rękawice w części grzbietowej **wykonane zostały z jaskrawego nylonu**, a dla ochrony kostek dłoni **zastosowano specjalne wstawki z wypełnieniem z pianki**.

Część wewnętrzną dłoni wykonano z **wysokiej jakości bydlęcej skóry**, która zapewnia **bardzo dobry chwyt** nawet **zaolejonych elementów**, dodatkowo miejsce między kciukiem w palcem wskazującym **wyposażono we wstawkę wzmacniającą**.

Rękawice techniczne dla każdego strażaka, spełniające wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.09.2021 w sprawie umundurowania PSP.

Ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi oprócz skóry, zapewnia **podszewka antyprzecięciowa** wykonana z mieszanki nylonu oraz włókien szklanych. Dzięki takiemu połączeniu materiałów osiągnięto **bardzo dobre parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zgodnie z normą EN 388 wynoszą 3433 C (przy najwyższym określonym przez normę stopniu ochrony na poziomie 4544), są to parametry ochrony, które w wielu przypadkach znacznie przekraczają parametry ochronne, które oferują rękawice pożarnicze. Rękawice Mechanic IMPACT chronią również przed uderzeniem, co potwierdziło zgodność na badanie z normą **EN 13594:2015**. Rękawice **zapewniają wysoką sprawność manualną i czucie**, które zgodnie z normą EN 420 zostało ocenione na 5 - w 5 stopniowej skali.

Rękawice posiadają **neoprenowy mankiet zakończony paskiem z rzepem**, który **zapewnia dobre przyleganie rękawic do dłoni oraz zabezpiecza je przed dostawaniem się do wnętrza stałych zanieczyszczeń** jak np. drobin szkła czy żwiru. Na końcu mankiet został wyposażony w **specjalne oczko, umożliwiające łatwy transport rękawic** np. przy pomocy karabińczyka.

Rękawice cechują się poniższymi parametrami przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami:

PARAMETR	NORMA I ZAKRES	WYNIK TESTU
<i>Odporność na przetarcie</i>	<i>EN 388 1-4</i>	<i>3</i>
<i>Odporność na przecięcie</i>	<i>EN 388 1-5</i>	<i>4</i>
<i>Odporność na rozerwanie</i>	<i>EN 388 1-4</i>	<i>3</i>

Odporność na przekłucie	EN 388 1-4	3
Odporność na przecięcie	ISO 13997	C
Odporność na uderzenie	EN 13594:2015	P
Zręczność	EN 420 1-5	5

DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR RĘKAWIC: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13