Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:27

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/rekawice-strazackie-seiz-fire-worker-dlugi-mankiet-p-5618.html



Rękawice strażackie SEIZ Fire Worker długi mankiet

Cena brutto	**210,00 zł**
Cena netto	**170,73 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**700050#**
Producent	**SEIZ**

Opis produktu

Rękawice strażackie SEIZ FIRE WORKER z długim mankietem, to **rękawice pożarnicze** stworzone z myślą o bezpiecznej i skutecznej pracy Straży Pożarnej.

Rękawice bojowe SEIZ FIRE WORKER spełniają wymagania normy EN-PN 659:2003+A1:2008 oraz posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 3321/2018.

Wysoką jakość zastosowanych materiałów potwierdzają parametry odporności rękawic FIREWORKER na zagrożenia mechaniczne, określone normą EN-PN 388 na poziomie 4444.

Zostały też przetestowane zgodnie z normą EN-PN 420 i zapewniają zręczność i łatwość obsługi manualnej na poziomie 5.

- **Wierzchnia warstwa** rękawic wykonana jest z wysokiej jakości **skóry bydlęcej,** dodatkowo zaimpregnowanej w celu zabezpieczenia rękawic przed nasiąkaniem wodą.
- **Grzbiet** został dodatkowo zabezpieczony przez **ochronę kostek**, widoczność poprawiają natomiast zastosowane **elementy odblaskowe.**
- **Warstwa wewnętrzna** to przede wszystkim paroprzepuszczalna i wodoodporna **membrana AQROTEX** oraz podszewka z **włókien poliestrowych z dodatkiem KEVLARU**. Warstwy wewnętrzne zostały trwale połączone przy użyciu **specjalnej technologii SEIZ Senso Touch**, gwarantującej mocne połączenie poszczególnych warstw, dzięki czemu ich wkładanie i zdejmowanie jest bardzo komfortowe.
- **Palce rękawic SEIZ FIRE WORKER** są przeszyte na całej długości, użytkownik **nie odczuwa zgrubień na ich końcach,** dzięki czemu może się cieszyć dużym komfortem użytkowania, większą manualnością oraz pewniejszym chwytem.

- **Mankiet rękawic pożarniczych SEIZ FIRE WORKER** jest długi i wykonany ze skóry naturalnej. Dodatkowo wyposażony jest w pasek z rzepem umożliwiającym lepsze dopasowanie rękawic i metalowe oczko z karabińczykiem do ich mocowania.

RĘKAWICE POŻARNICZE SPECJALNE SEIZ® FIRE-WORKER, stworzone ze specjalnie przygotowanej, **wysokiej jakości, odpornej na działanie wysokiej temperatury skóry bydlęcej**, która jest dodatkowo impregnowana w celu zabezpieczenia rękawic przed nasiąkaniem wodą. Wysoką jakość zastosowanej skóry potwierdzają m.in. **parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zostały określone zgodnie z normą EN 388, rękawice zapewniają stopień ochrony **na poziomie 4444** przy najwyższym określonym przez normę stopniu ochrony 4544.

Wyposażone w paroprzepuszczalną i wodoodporną membranę AQROTEX® oraz podszewkę z włókien poliestrowych z dodatkiem KEVLAR'u®. Wnętrze rękawic, dzięki specjalnej **technologii opracowanej przez SEIZ®**, jest trwale i solidnie połączone z rękawicą i **nie**

przemieszcza się wraz z ręką. Palce są szyte do samego końca, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa zgrubień na ich końcach, co zapewnia mu **większy komfort noszenia, większą manualność oraz pewniejszy i bardziej precyzyjny chwyt.**

Grzbiet dodatkowo zabezpieczony jest przez wszyte między podszewką a skórą **ochrony kostek**, a na zewnątrz wykończony jest elementami odblaskowymi. Rękawice na nadgarstku posiadają wszyty ściągacz, który zapewnia lepsze przyleganie rękawicy do dłoni oraz zabezpiecza jej wnętrze przed dostawaniem się do jego środka stałych zanieczyszczeń takich jak np. drobiny szkła lub żwir.

Rękawice posiadają **długi skórzany mankiet**, który dodatkowo wyposażony jest w pasek z rzepem umożliwiającym lepsze dopasowanie rękawic oraz **metalowe oczko i karabińczyk** do ich mocowania

Rękawice posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP nr: 3321/2018

Rękawice cechują się poniższymi parametrami przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami:

PARAMETR	NORMA I WYMAGANIA MIN.	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	*EN 388 | min. 3*	*4*
Odporność na przecięcie	*EN 388 | min. 2*	*4*
Odporność na rozerwanie	*EN 388 | min. 3*	*4*
Odporność na przekłucie	*EN 388 | min. 3*	*4*
Zachowanie w ogniu	*EN 407 | 4*	*4*
Ciepło konwekcyjne	*EN 367/EN 407 | HTI 24 ≥ 13s*	*ZDANY*
Ciepło radiacyjne	*EN ISO 6942 | RHTI 24 ≥ 18s*	*ZDANY*
Kontakt cieplny	*EN 702 | t = 10 s*	*ZDANY*
Zręczność	*EN 420 | 1*	*5*

Dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (13)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR RĘKAWIC: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

Dane Techniczne

Dane techniczne

Świadectwo CNBOP:	TAK
Norma wiodąca:	PN-EN 659
Normy dodatkowe:	PN-EN 420, PN_EN 388
Warstwa wewnętrzna:	SEIZ Senso Touch, włókna poliestrowe z dodatkiem KEVLARu
Warstwa zewnętrzna:	skóra naturalna
Membrana:	AQUROTEX
Parametry normy EN 388:	rozdarcie 4, przebicie 4
Parametry normy EN-420:	sprawność manualna i czucie 5
Rodzaj mankietu:	długi, skóra naturalna