

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/rekawice-strazackie-seiz-fire-worker-s-krotki-mankiet-p-5614.html>

Rękawice strażackie SEIZ Fire Worker S krótki mankiet

Cena brutto	205,00 zł
Cena netto	166,67 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	700051#
Producent	SEIZ

Opis produktu

RĘKAWICE POŻARNICZE SPECJALNE SEIZ® FIRE-WORKER S, stworzone ze specjalnie przygotowanej, **wysokiej jakości, odpornej na działanie wysokiej temperatury skóry bydlęcej**, która jest dodatkowo impregnowana w celu zabezpieczenia rękawic przed nasiąkaniem wodą. Wysoką jakość zastosowanej skóry potwierdzają m.in. **parametry odporności rękawic na zagrożenia mechaniczne**, które zostały określone zgodnie z normą EN 388, rękawice zapewniają stopień ochrony **na poziomie 4444** przy najwyższym określonym przez normę stopniu ochrony 4544.

Wyposażone w paroprzepuszczalną i wodoodporną membranę AQROTEX® oraz podszewkę z włókien poliestrowych z dodatkiem KEVLAR'u®. Wnętrze rękawic, dzięki specjalnej **technologii opracowanej przez SEIZ®**, jest trwale i solidnie połączone z rękawicą i **nie przemieszcza się wraz z ręką**. Palce są szyte do samego końca, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa zgrubień na ich końcach, co zapewnia mu **większy komfort noszenia, większą manualność oraz pewniejszy i bardziej precyzyjny chwyt**.

Grzbiet dodatkowo zabezpieczony jest przez wszyte między podszewką a skórą **ochrony kostek**, a na zewnątrz wykończony jest elementami odblaskowymi. Rękawice na nadgarstku posiadają wszyty ściągacz, który zapewnia lepsze przyleganie rękawicy do dłoni oraz zabezpiecza jej wnętrze przed dostawaniem się do jego środka stałych zanieczyszczeń takich jak np. drobiny szkła lub żwir.

FIRE-WORKER S to model z **krótkim mankiem** wykonany z **KEVLAR'u®**, który wyposażony jest w pętelkę do mocowania rękawic wszytą wewnątrz oraz skórzany język wszyty w mankiet w celu **ułatwienia zakładania rękawic**, który zakończony jest oczkiem umożliwiającym przypięcie rękawic do ubrania specjalnego.

Rękawice posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP nr: 3321/2018

Rękawice cechują się poniższymi parametrami **przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami**:

PARAMETR	NORMA I WYMAGANIA MIN.	WYNIK TESTU
Odporność na przetarcie	EN 388 min. 3	4
Odporność na przecięcie	EN 388 min. 2	4
Odporność na rozerwanie	EN 388 min. 3	4
Odporność na przekłucie	EN 388 min. 3	4
Zachowanie w ogniu	EN 407 4	4
Ciepło konwekcyjne	EN 367/EN 407 HTI 24 ≥ 13s	ZDANY
Ciepło radiacyjne	EN ISO 6942 RHTI 24 ≥ 18s	ZDANY
Kontakt cieplny	EN 702 t = 10 s	ZDANY
Zręczność	EN 420 1	5

Dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR RĘKAWIC: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13