Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 13:34

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/rup-506-wyciagarka-akumulatorowa-z-lina-stalowa-p-6607.html

RUP 506 - Wyciągarka akumulatorowa z liną stalową

Cena brutto	**5 965,50 zł**
Cena netto	**4 850,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RUP506-000-000**
Producent	**PROTEKT**

Opis produktu

Do montażu urządzenia na statywie niezbędny jest Uniwersalny uchwyt do statywów UTB AT017 300.

Wciągarka akumulatorowa wyposażona w linę stalową o średnicy 5mm i długości 15m nawiniętą na bęben.
Urządzenie służy do podnoszenia towarów. Dopuszczalne Obciążenie robocze podczas podnoszenia towarów (WLL): 140kg.
W przypadku zastosowania dodatkowego bloczka TU415/TU416 można zwiększyć obciążenie robocze podczas podnoszenia towarów (WLL) do 250kg.
Urządzenie może być stosowane do podnoszenia i opuszczania osób oraz do ewakuacji w przypadku zastosowania dodatkowego urządzenia samohamownego serii WR / CR / CRW.
Dopuszczalne obciążenie robocze podczas podnoszenia/opuszczania osób (WLL): 140kg.
Zasilanie bateryjne. W zestawie znajdują się dwie baterie 18V 4.0Ah wraz z ładowarką.
Czas pracy na baterii przy pełnym obciążeniu ~20...25 minut.
Prędkość robocza: 4m/min (przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 2m/min).
Urządzenie wyposażone jest płytę łączącą (RUP506-000-001) oraz łącznik UTB (AT017-330).

Wymiary

Specyfikacja techniczna

Waga: 10 kg

Wymiary: 288 x 122 x 144 mm

DOR (dopuszczalne obciążenie robocze): 140 kg

Minimalna siła zrywająca MBS: 15 kN

SF Współczynnik bezpieczeństwa: 10,7:1

Prędkość robocza: 4 m/min

Kolor: czerwony

Materiał

Konstrukcja: stal ocynkowana

Obudowa: żeliwo

Mechanizm: stal

Wykonanie

Konstrukcja: ocynk galwaniczny

Obudowa: odlew

Lina

Średnica liny ø: 5 mm

Długość: 15 m

Materiał: stal ocynkowana

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie

Zasilanie

Typ zasilania: bateryjne

Rodzaj akumulatora: 18V 4.0Ah

Czas pracy na akumulatorze: 25 min

Sterowanie

Rodzaj sterowania: pilot przewodowy

Długość przewodu pilota sterującego: 2 m