

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/skrobezpieczna-ladowalna-latarka-gorcnicza-led-nightstick-xpr-5561g-p-7328.html>



SKROBEZPIECZNA ŁADOWALNA LATARKA GÓRCZNICZA LED NIGHTSTICK XPR-5561G

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	XPR-5561G
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK XPR-5561G to iskrzebezpieczna akumulatorowa latarka LED, posiadająca certyfikaty ATEX, cULus, IECEx & MSHA. Latarka może być użytkowana zarówno **w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów**. Energię zapewnia jej akumulator litowo-jonowy, który pozwala na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez **170 h!**

Latarka wyposażona jest w **system Dual-Light™**, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: **światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie**. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na **diodach CREE® LED**. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego ma **2 tryby mocy - niski oraz wysoki - 90 i 65 lumenów** a jej zasięg wynosi **108 m**. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego dysponuje także 2 trybami mocy - **70 i 5 lumenów**. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie - dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepiają się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki **Dual-Light** pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego**. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i **uzyskanie mocy światła na poziomie 140 lumenów - czas pracy latarki wynosi wówczas 9 h**.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto **bardzo wytrzymałego polimeru**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**. **Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki**.

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikaty iskrzebezpieczności: ATEX, cULus, IECEx & MSHA
- Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h,
- Światło skupione i rozproszone (dwa tryby - niski i wysoki) oraz Dual-Light,

- Tryb pracy: czasowy lub ciągły,
- Podwójny przełącznik,
- Kolor światła: biały,
- Wytrzymały klips ze stali nierdzewnej,
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru,
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67,
- Antypoślizgowy uchwyt,

-
- Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych,
 - Zasilanie - akumulator litowo-jonowy,
 - Dożywotnia gwarancja producenta[1].

-

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary:
 - Długość – 88 mm,
 - Szerokość – 34 mm,
 - Głębokość – 62 mm,
 - Średnica głowicy – 60 mm,
- Masa: 170 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPR-5561G, ładowarka, zasilacz 230 V AC i 12V DC.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary:
 - Długość – 88 mm,
 - Szerokość – 34 mm,
 - Głębokość – 62 mm,
 - Średnica głowicy – 60 mm,
- Masa: 170 g
-