

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/srodek-pianotworczy-roteor-m-premium-3-50-kg-p-7549.html>



Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% (50 kg)

Cena brutto	676,50 zł
Cena netto	550,00 zł
Dostępność	Dostępny realizacja 14 do 21 dni roboczych
Numer katalogowy	Ro100

Opis produktu

Roteor M 3% (50 kg)

Zamówienia dotyczące ilości mniejszych niż wyżej omówienie podlegają dodatkowej indywidualnej wycenie kosztów transportu

Roteor M 3% - 50 kilogramów - to gaśniczy środek pianotwórczy przeznaczony do wytwarzania piany o wszystkich stopniach spienienia z zastosowaniem wody wodociągowej. Bywa też stosowany jako środek zwilżający. Ważną zaletą jest certyfikat Głównego Instytutu Górnicztwa. Produkt nadaje się do wytwarzania pian lekkich, średnich i ciężkich, do gaszenia pożarów klasy A i B.

Środek pianotwórczy Roteor to podstawowy **asortyment ppoż**, niezbędny w jednostkach Straży Pożarnej. Do jego najważniejszych właściwości należy długa trwałość piany, doskonałe parametry zwilżania, łatwość użycia i uniwersalny charakter. Środek nadaje się do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy niepolarnych, ale też do ochrony przeciwpożarowej i do stosowania we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach.

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody wodociągowej. Może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0%. Wyrób posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Ponadto Produkt posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnicztwa.

Środek pianotwórczy Roteor M służy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej, do gaszenia pożarów klasy A i B. Wyrób spełnia wymagania normy PN-92/C-83603/20. Zalecanym stężeniem użytkowym jest 3% (V/V) roztwór wodny.

Właściwości Roteoru:

- Szeroki wachlarz zastosowań
- Bardzo dobre parametry robocze
- Długa żywotność piany
- Bardzo dobre parametry zwilżania
- Wysoka trwałość piany
- Sprawdzone skuteczność w czasie akcji gaśniczych
- Niski stopień działania korozyjnego
- Łatwość w użyciu
- Uniwersalność

Zastosowanie:

- Możliwość wytwarzania piany lekkiej, średniej i ciężkiej
- Gaszenie pożarów cieczy niepolarnych i ciał stałych
- Środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów
- Stosowanie we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach
- ochrony przeciwpożarowej
- Obszar zastosowań: jednostki straży poż

CERTYFIKATY:

ROTEOR M posiada Świadectwo Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej – CNBOP i atest PZH nr 2326/2009

TRANSPORT:

Dowolne środki lokomocji bez specjalnych warunków (nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG)

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Roteor M jest wodno-alkoholowym roztworem związków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowej, inhibitora korozji i stabilizatora piany. Jest to jednorodna ciecz barwy niebieskiej do zielonej, przezroczysta, o charakterystycznym zapachu. Produkt wykazuje całkowitą rozpuszczalność w wodzie wodociągowej; inne rozpuszczalniki to glikole i alkohole.

Roteor M 3% (50 kg) - Dane techniczne

1. Gęstość w temperaturze 20°C 1,02 0,02 g/cm³
2. pH 7 0,5
3. Temperatura krzepnięcia - 11 a 2°C
4. Lepkość w temperaturze 20°C 6,5 a 10% mm²/s
Lepkość w temperaturze - 5°C 16,0 a 10% mm²/s
5. Zawartość osadu max. 0,1%
6. Liczba spienienia 3% roztworu środka w wodzie wodociągowej / morskiej 8 min.
7. Szybkość wykraplania piany - wartość 25% 7 min.
8. Szybkość wykraplania piany - wartość 50% 15 min.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty

Minimalna ilość zamówień: 100 kg lub litrów dla Roteor M Premium

Cena: uwzględnia warunki Incoterms 2020 CPT

Jakość: zgodna z STW

Opakowanie: bezzwrotne

Termin realizacji: około 10 - 14 dni roboczych

Transport: nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID i IMDG.

Dowolne środki transportu. Nie wymaga się specjalnych warunków

Koszty transportu: podlegają indywidualnej wycenie w zależności od ilości zamówienia/ wyboru opakowania/ miejsca dostawy. **Wymiary palety:** 1140x1140