Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:45

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/srodek-pianotworczy-roteor-m-premium-3-pojemnik-200-kg-p-7550.html



Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% (pojemnik 200 kg)

Cena brutto	**2 297,03 zł**
Cena netto	**1 867,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Ro200**

Opis produktu

Roteor M 3% (pojemnik 200 kg)

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy przeznaczony do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody wodociągowej. Może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0 %.
Wyrób posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Ponadto Produkt posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty

Minimalna ilość zamówień: 100 kg lub litrów dla Roteor M Premium
Cena: uwzględnia warunki Incoterms 2020 CPT
Jakość: zgodna z STW
Opakowanie: bezzwrotne
T**ermin realizacji:** około 10 - 14 dni roboczych
Transport: nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID i IMDG.
Dowolne środki transportu. Nie wymaga się specjalnych warunków
Koszty transportu: podlegają indywidualnej wycenie w zależności od ilości zamówienia/ wyboru opakowania/ miejsca dostawy. **Wymiary palety**: 1140x1140

Zastosowanie środka pianotwórczego ROTEOR

ROTEROR M jest syntetycznym środkiem pianotwórczym wykorzystywanym do gaszenia pożarów z grupy A i B (według PN-EN 2:1998). Środek umożliwia wytworzenie mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej. Do produkcji środka gaśniczego wykorzystuje się wysokopieniące związki powierzchniowo czynne dlatego jest on bardzo efektywny a wytworzona piana gaśnicza jest odporna na wykraplanie i działanie wysokich temperatur.

Warunki magazynowania ROTEOR M i gwarancja

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od -10°C do +30°C, wyższe temperatury powodują uwalnianie par butanolu. Gwarancja wynosi 6 lat licząc od daty produkcji - po tym okresie produkt może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Specyfikacja produktu

Możliwość stosowania z wodą wodociągową i morską.
Klasa gaśnicza III B.
Łatwa biodegradowalność.
Temperatura stosowania -13°C.

Wygląd zewnętrzny	jednorodna ciecz barwy niebieskiej do zielonej (w temperaturze 20-25 °C)
Zapach	charakterystyczny dla butanolu
Temperatura krzepnięcia, °C	-16 ± 2

pH w temperaturze (20 ± 1)°C	6,5 ÷ 9,5
Gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml	1,056 ÷ 0,020
Liczba spienienia 3% roztworu środka w wodzie wodociągowej	min. 9
Szybkość wykraplania piany: • wartość 25% (ćwiartkowa), minuty • wartość 50% (połówkowa), minuty	 min. 10 min. 18
Lepkość kinematyczna: • w temp. 20 °C, mm2 /s • w temp. -12 °C, mm2 /s	 max. 12 max. 100
Osad, %(V/V)	max. 0,1