

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/suszarka-do-butow-i-rekawic-pf-010-top-trock-na-5-par-p-6567.html>



## Suszarka do butów i rękawic PF-010 Top-Trock na 5 par

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>11 157,91 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>9 071,45 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny realizacja 14 do 21 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>PF10</b>                                       |
| Producent        | <b>Top Trock</b>                                  |

### Opis produktu

#### Suszarka do butów i rękawic Top-Trock PF 010 na 5 par (10 szt)

##### Suszarka składa się z 2 podstawowych elementów:

- Dmuchawa ciepłego powietrza - GF 900 - montowana na ścianę (opcjonalnie może być z wyłącznikiem czasowym)
- Panel zawieszany na ścianę przystosowany do podłączenia do dmuchawy i suszenia do 5 par rękawic, butów czy masek

##### **W tym przypadku występują 2 rodzaje paneli /rodzaj wybieramy w opcjach/**

- **poziomy PF 010 na maski lub 5 par butów, wykonany ze stali nierdzewnej**

###### wymiary panelu:

szer. 67 x wys. 59 x gł. 38 cm na buty

###### wymagane miejsce:

szer. 81 x wys. 89 x gł. 48 cm

- **pionowy PF 010H idealny do rozwiązań o ograniczonej przestrzeni**

Panel z 10 wieszakami, na 5 par butów, rękawic czy masek wykonany ze stali nierdzewnej

###### wymiary panelu:

szer. 19 x wys. 175 x gł. 38 cm na buty

###### Wymagana przestrzeń:

szer. 33 x wys. 205 x gł. 48 cm

### **UWAGA:**

- **cena nie zawiera kosztów transportu - zapytaj o koszty**

Suszenie odbywa się poprzez wymuszone doprowadzenie ogrzanego powietrza. Suszarka dzięki wysoce wydajnemu systemowi wentylacji zapewnia szybkie i delikatne suszenie. Panele wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Ogrzane powietrze (do 38°C) wchodzi rurkami, a następnie przez otwory bezpośrednio do suszonego obiektu. Specjalne opatentowane mocowanie rur zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcyjną i gwarantuje długą żywotność.

Instalacje są mocowane do ściany. System nawiewu i ogrzewania (Dmuchawa GF-900) charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, nie posiada szczotek węglowych, a zatem nie wymaga konserwacji. Niskie zużycie energii zapewnia ekonomiczne suszenie.

Gwarancja na nagrzewnicę 2 lata lub 5000 godzin pracy.

**Moc elektryczna wentylatora:** 1,3 kW; 230 V, 50 Hz.

**Wymiary gabarytowe wentylatora:** 220 x 30 cm

Jeden termowentylator może obsłużyć max do 4 paneli po 5 par

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażony w wyłącznik czasowy. **(wybieramy w opcjach)**

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wyposażenie dmuchawy GF-900:** Sama dmuchawa GF-900 , wtyczkowy - Timer 8 godzinny - ustawiasz czas suszenia do 8 godz (+ 207,54 zł ) , Wtyczkowy timer 24 godzinny - możliwość zaprogramowania czasu wł (+ 207,54 zł ) , Timer 6 godzinny(zalecany) z przewodami montowany do ściany (+ 596,64 zł )

**Rodzaj panela:** POZIOMY , PIONOWY