

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/szperacz-strazacki-nightstick-xpr-5580g-viribus-atex-led-p-6212.html>



Szperacz strażacki Nightstick XPR-5580G Viribus ATEX LED

Cena brutto	1 619,91 zł
Cena netto	1 317,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	XPR-5580G
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

Nightstick XPR-5580G - żółty

to iskrobezpieczny **szperacz LED z certyfikatem ATEX wyposażony w system Dual-Light™**, dzięki któremu jedna latarka łączy w sobie 3 funkcje światła: światło skupione, światło rozproszone oraz oba światła działające jednocześnie. Nightstick XPR-5580 jest zasilany pojedynczym ładowalnym litowo-jonowym akumulatorem. Czas pracy latarki może zostać wydłużony poprzez możliwość dołożenia jeszcze dwóch identycznych akumulatorów. Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m), a jej **masa to ok. 940 gram**. A jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania potwierdza dożywnia ograniczona gwarancja producenta na diody oraz obudowę.

- **Główna dioda światła strumienia skupionego** może pracować w **jednym z 3 wybieralnych trybów mocy 210, 100 i 30 lumenów z zasięgiem światła do 384 m**. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań i oświetlenia obiektów znacznie oddalonych. Dodatkowo przełączając włącznik diody głównej do tyłu uruchamiane są dwie zielone diody umieszczone na tyle latarki, jako światła wskazujące pozycje ratownika, mogą pracować w trybie światła ciągłego lub pulsującego.
- **Dioda dolna światła rozproszonego** również może pracować w **jednym z 3 wybieralnych trybów mocy 200, 100 oraz 30 lumenów**. Ten ostatni tryb jest tzw. **trybem survival mode, który pozwala na pracę na jednym akumulatorze aż do 65 h!** Światło rozproszone idealnie nadaje się do oświetlenia drogi przed ratownikiem. Dodatkowo dolna dioda światła rozproszonego posiada możliwość przełączenia jej w tryb pracy stroboskopowej.
- Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego jak i rozproszonego** z zachowanymi możliwościami wyboru jasności każdego z tych światel. Takie użytkowanie latarki pozwala na bezpieczne oświetlenie drogi przed ratownikiem, jak i oświetlenie obiektów znajdujących się w dalszej odległości.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

Cechy produktu:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 3 tryby świecenia: Skupione/Rozproszone/Dual-Light®
- 3 moce pracy diody światła skupionego i rozproszonego: wysoki, średni i niski oraz tryb stroboskopowy
- Tylne zielone diody światła pozycyjnego z dwoma trybami pracy - ciągły i zmienny
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu
- Wodo- i pyłoszczelna IP 67
- Odporna na upadek oraz działania środków chemicznych
- Każda z latarek posiada unikalny numer seryjny
- Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo-jonowego
- Możliwość rozbudowania o dodatkowe 2 akumulatory
- Dożywnia gwarancja producenta*
- Zawartość opakowania: szperacz, pojedynczy akumulator, ładowarka, zasilacz 12V DC i 230V AC oraz pasek umożliwiający wygodne użytkowanie latarki.

** Dożywnia gwarancja - Produkt posiada gwarancję na wady ukryte materiałowe i oraz powstałe podczas montażu. Dożywnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz*

dotatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączane do niektórych zestawów latarek są wyłączone spoza gwarancji. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe używanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem są również wyłączone spoza gwarancji.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna:

- Moc światła w lumenach: światło skupione wysoki - 210, średni - 100, niski - 30, światło rozproszone wysoki - 210, średni - 100, survival - 30, Dual-Light® - 300
- Czasy pracy w godzinach: światło skupione wysoki - 12 h, średni- 19 h, niski - 65 h, światło rozproszone wysoki - 14 h, średni - 19 h, niski - 65 h, Dual-Light® - 9,25 h
- Czas ładowania akumulatora: 6 h
- Zasięg światła skupionego: 384 m
- Wodo/Pyłoszczelność: IP 67
- Wstrząsoodporność: upadek z 2 m
- Wymiary: długość - 203 mm, szerokość - 120,5 mm, wysokość - 140 mm, średnica reflektora - 120,5 mm,
- Masa: 940 g