

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/tm-15-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa-p-6608.html>



TM 15 - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

Cena brutto	3 997,50 zł
Cena netto	3 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AT017
Producent	PROTEKT

Opis produktu

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM15 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM15 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie.

Statyw TM15 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 tożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW.

Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy.

Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie.

Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000).

Każda teleskopowa noga zakończona jest stopką wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie z podkładką gumową.

Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg).

Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.

Specyfikacja techniczna

Statyw

Wysokość: 313 cm

Średnica otworu pod statywem: 174 cm

Rozstaw nóg: 149 cm

Waga statywu: 28,7 kg

Waga statywu z opakowaniem transportowym: 30 kg

Wymiary transportowe: 226 x 33 x 29 mm

Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu: 3

Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku: 1 000 kg

Nogi

Materiał: aluminium

Wykończenie: anodowanie

Długość: 400 cm

Głowica

Materiał: stop aluminium

Wykończenie: lakier proszkowy

Liczba punktów kotwiczenia: 3

Rolki: ✓

Liczba rolek: 3

Stopki

Materiał: stal ocynkowana

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana