Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:41

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/turbowentylator-oddymiajacy-ramfan-gf-165-p-6134.html



Turbowentylator oddymiajacy RAMFAN GF 165

Dostępność	**Zapytaj o dostępność produktu**
Numer katalogowy	**GF165**
Producent	**ROSENBAUER**

Opis produktu

RAMFAN GF165 to najbardziej wydajny turbowentylator w swojej klasie, posiada 21-łopatkowy wirnik wykonany z aluminium, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym Hondy. Małe wymiary umożliwiają przechowywanie w samochodach strażackich. Wyprofilowane ramię oraz kółka jezdne ułatwiają transport, a odpowiednia konstrukcja umożliwia przechylanie go 5 pozycjach tak, aby łatwo kierować strumieniem powietrza. Posiada wbudowany czujnik poziomu oleju. Wyposażeniem dodatkowym jest wąż do odprowadzania spalin z silnika -BIGbore.

Turbowentylator jest wyposażony w system Oil Alert który automatycznie zatrzyma silnik zanim poziom oleju spadnie poniżej bezpiecznego poziomu.

Dane techniczne:
Silnik spalinowy: Honda GX160
Wydajność: 33,642 m^3/h
Wydajność wg AMCA: 21 940 m^3/h
Wentylator: 21 aluminiowych łopatek turbinowych, 40.6 cm
Czas pracy przy pełnym zbiorniku: 2h 6min
Masa: 38 kg
Wymiary: 56x51x51 cm
Natężenie dźwięku: (96.2 dB 1m), (92.2 dB 3m)

Dane techniczne silnika Honda GX 160
Typ silnika: czterosuwowy, górnozaworowy OHC, chłodzony powietrzem, poziomy wał
Pojemność skokowa: 196 cm^3
Średnica x skok: 68x54 mm
Moc maksymalna: 3,5 kW (4,8 KM)/3600 obr
Maksymalny moment obrotowy: 13,2 Nm/1,35 kgm/2500 obr
Zapłon: elektroniczny
Rozruch: ręczny
Pojemność zbiornika paliwa: 3.6 l
Zużycie paliwa: 313 g/kW/h - 230 g/KM/h
Pojemność miski olejowej: 0,6 l
Wymiary: 313x376x335 mm
Masa: 16.0 kg

Wentylator RAMFAN został poddany badaniom wydajności przez AMCA (Air Movement and Control Association), niezależnej organizacji testującej przepływ ciśnienia powietrza przewyższającego ciśnienie atmosferyczne. Dla wentylatorów RAMFAN przyjęto metodę testu według normy AMCA 240 niezależnego Air Movement Control Association.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ WENTYLATORA: z silnikiem BRIGSS & STRATTON – nr kat. 513030 , z silnikiem BRIGSS & STRATTON Z dyszą gaśniczą – nr kat. 513032 , silnikiem BRIGSS & STRATTON z oświetleniem – nr kat. 513034 , silnik BRIGSS & STRATTON dyszą i oświetleniem – nr kat. 513036 , silnik HONDA – nr kat. 513031 , z silnikiem HONDA z dyszą gaśniczą – nr kat. 513033 , z silnikiem HONDA z oświetleniem – nr kat. 513035 , silnik HONDA z dyszą i oświetleniem – nr kat. 513037