

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/ubranie-bojowe-rosenbauer-fire-max-3-zloty-nomex-nxt-cnbp-p-5417.html>



Ubranie bojowe rosenbauer FIRE MAX 3 – złoty NOMEX NXT (CNBOP)

Cena brutto	5 779,77 zł
Cena netto	4 699,00 zł
Dostępność	Dostępny realizacja 14 do 21 dni roboczych
Numer katalogowy	141261+141264+DNS-FM
Producent	ROSENBAUER

Opis produktu

Ubranie bojowe FIRE-MAX 3- złoty NOMEX CNBOP

Firma Rosenbauer prezentuje nowe ubranie bojowe FIRE MAX 3, które stworzono w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla strażaków, z jednoczesnym zagwarantowaniem doskonałego komfortu noszenia.

Nowe ubranie specjalne Rosenbauer spełnia najwyższe standardy ochrony we wszystkich trzech kategoriach normy europejskiej EN 469:2005: odporność na promieniowanie cieplne, hydrofobowość oraz odporność na penetrację pary wodnej.

Certyfikowane zgodnie z normą EN 469:2005 oraz EN 1149-5:2008 (antystatyczność).

To ubranie bojowe zapewnia najwyższą klasę ochrony we wszystkich trzech kategoriach normy EN 469:2005: przenikanie ciepła, przenikanie wody i przenikanie pary wodnej.

Kurtka i spodnie są certyfikowane zgodnie z Załącznikiem B normy 469:2005.

Dodatkowo ubranie FIRE MAX 3 oferuje doskonałą ochronę przeciwko zagrożeniom termicznym i łukom elektrycznym IEC 61482 klasa 2.

Nowe ubranie ochronne FIRE MAX 3 zostało zaprojektowane tak, aby zaoferować strażakom najwyższy stopień ochrony (zabezpieczająca wyściółka termiczna!) przy jednoczesnym zagwarantowaniu doskonałego komfortu termicznego.

Dzięki całkowicie nowej strukturze materiału osiągnięto niską wartość oporu przenikania, przez co pot jest szybko transportowany z ciała na zewnątrz.

Obowiązkowa, standardowa wartość w najwyższej klasie wymaga wartości penetracji pary wodnej na poziomie $\geq 30 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$.

FIRE MAX 3 osiąga wartość wynoszącą zaledwie $15 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$.

Nowe ubranie bojowe waży zaledwie 3,1 kg (dla rozmiaru 48-50), przez co jest znacząco lżejsze od większości ubrań bojowych oferowanych obecnie na rynku.

Dane techniczne:

- Certyfikowane zgodnie z wymogami EN 469:2005+A1:2006 i EN1149-5:2008.
- Niska masa - tylko 3,1 kg (dla rozmiaru 48-50)
- Niezwykłe wysoka odporność na penetrację parą wodną dzięki nowoczesnej strukturze materiału z membraną PTFE
- Materiał o właściwościach "oddychających"
- Powłoka zabezpieczająca Thermo dla optymalnej ochrony w ekstremalnych sytuacjach. Dostępne materiały i kolory: NOMEX Tough - złoty
- Liczne praktyczne dodatki:
 - kieszenie,
 - mocowanie latarki,
 - ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach i kolanach,
 - zamek do kontroli membrany.

FIRE MAX 3 - kurtka

Certyfikowana zgodnie z EN469:2005 (najwyższy standard ochrony Xf2 Xr2 Y2 i Z2) oraz EN 1149-5:2008.

Cechy:

- Komfortowa i ergonomiczna konstrukcja kurtki
- Bardzo odporny zamek błyskawiczny z podwójną osłoną zamka
- Ergonomicznie wyprofilowane łokcie ze wzmocnieniami wykonanymi z opóźniającego palenie materiału paraaramidowego powlekane warstwą silikonowo-węglową
- Kołnierz chroniący przed płomieniem może zostać wsunięty pod hełm
- Obszar ramion z dodatkową osłoną termiczną
- Szerokość rękawa można indywidualnie dopasować za pomocą elastycznego materiału i rzepa
- Rękawy z innowacyjnym ściągaczem dzianinowym NOMEX® z otworem na kciuk
- Kieszenie na radiostację po obu stronach
- Dwie kieszenie boczne z pierścieniami do mocowania rękawic
- Dwie kieszenie wewnętrzne
- Uchwyt na latarkę na przedniej klapie osłony zamka
- Miejsce na imiennik nad lewą kieszenią na radio
- Uchwyt do mikrofonu manualnego po lewej stronie kurtki
- Miejsce na dystynkcje
- Otwór rewizyjny z zamkiem do sprawdzania stanu membrany
- Żółte oraz żółto-srebrno-żółte pasy odbłaskowe o szerokości 5 cm wokół torsu, rękawów i pionowo z przodu; dodatkowo w kształcie litery V z tyłu
- Rękawy i kołnierz ze srebrnym paskiem odbłaskowym
- Długość tyłu 85 cm (rozmiar 52-54C)
- **Rozmiary: 44-46 do 60-64 w pięciu długościach: A (156-164), B (164-172), C (172-180), D (180-188) oraz E (188-196)**
- Masa: 1,63 kg (rozmiar 48-50 C)

FIRE MAX 3 - spodnie

Certyfikowane zgodnie z EN469:2005 (najwyższy standard ochrony) Xf2 Xr2 Y2 i Z2) oraz EN 1149-5:2008.

Cechy:

- Komfortowa i ergonomiczna konstrukcja spodni
- Szerokie na 5 cm szelki, odczepiane za pomocą rzepów
- Elastyczne ściągacze w okolicy pasa do idealnego dopasowania, wyposażone w szlufki do paska
- Rozporek z suwakiem chroniony osłoną materiałową na rzep
- Dwie boczne kieszenie zewnętrzne z klapkami pod którymi zamontowano pierścienie do zaczepienia rękawic
- Po lewej stronie (na osłonie kieszeni bocznej) pasek rzepu 15 x 2,5 cm do zamocowania imiennika
- Dwie kieszenie udowe (wszyte) z zamkiem
- Szwy spodni z blokerem wilgoci wykonanym z opóźniającego palenie materiału aramidowego pokrytego PU, a przez to lepszą ochroną przed wnikaniem i nasiąkaniem wodą
- Ergonomicznie ukształtowany obszar kolan ze wzmocnieniami wykonany z odpornych na płomień materiałów paraaramidowych pokrytych warstwą węglowo-silikonową
- Wszyte nakolanniki wykonane z hydrofobowej gumy celulozowej
- Otwór rewizyjny z zamkiem do sprawdzania stanu membrany
- Szerokie na 5 cm żółte i żółto/srebrno/żółte pasy odbłaskowe wokół nóg i pionowe srebrne elementy odbłaskowe na zewnątrz spodni, powyżej osłony kolan, ze srebrną taśmą odbłaskową
- **Rozmiary: 44-46 do 60-64 w pięciu długościach: A (156-164), B (164-172), C (172-180), D (180-188) oraz E (188-196)**
- Masa: 1,46 kg (rozmiar 48-50 C)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR KURTKI: 44-46 , 46-48 , 48-50 , 50-52 , 52-54 , 54-56 , 56-58 , 58-60 , 60-62 , 62-64

DŁUGOŚĆ KURTKI: A (156-164) , B (164-172) , C (172-180) , D (180-188) , E (188-196)

DŁUGOŚĆ SPODNI: A (156-164) , B (164-172) , C (172-180) , D (180-188) , E (188-196)

ROZMIAR SPODNI: 44-46 , 46-48 , 48-50 , 50-52 , 52-54 , 54-56 , 56-58 , 58-60 , 60-62 , 62-64