

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-hydrantowy-hv-52-20la-pcv-gil-p-7735.html>

## Wąż hydrantowy HV 52-20ŁA PCV - Gil



Cena brutto	<b>209,10 zł</b>
Cena netto	<b>170,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>HV 52-20ŁA PCV</b>
Producent	<b>BOGDAN GIL</b>

### Opis produktu

#### Wąż hydrantowy HV 52-20ŁA PCV - Gil

#### Wężę hydrantowe płaskoskładane

**Płaskoskładane wężę hydrantowe są niezwykle lekkie i kompaktowe.** Zajmują niewiele miejsca, są również łatwe w transporcie. Stanowią główne wyposażenie szafek hydrantowych w budynkach przemysłowych i magazynowych. **Wężę płaskoskładane umożliwiają gaszenie ognia przy pomocy ciężkiej lub średniej piany gaśniczej.** Ponadto, mogą być stosowane do transportu innych substancji, jak niektóre roztwory chemiczne, a także wody słonej i przemysłowej.

#### Konstrukcja wężę hydrantowych płaskoskładanych

Wężę hydrantowe płaskoskładane konstruowane są w sposób umożliwiający **zamknięcie ich przekroju** w przypadku braku napełnienia cieczą. Dzięki temu zajmują niewiele miejsca. Mogą być zwijane w kręgi lub składane i przechowywane w koszach albo szafkach hydrantowych. Wąż przed użyciem należy całkowicie rozwinąć. **Wężę płaskoskładane produkowane są w średnicach 25-52 mm, w długościach 15-20 m.** Wyjątkową odporność na warunki środowiskowe i uszkodzenia zapewnia **oplot z jedwabiu poliestrowego, usztywnionego żyłką poliestrową.** Wewnętrzna wkładka wykonana jest z PCV, gumy syntetycznej lub termoplastycznego poliuretanu TPU.

**Oplot dostępny jest w wersji białej lub kolorowej, także fluorescencyjnej.**

### Kolory

### Charakterystyka

- Lekkie i elastyczne
- Gładka wkładka wewnętrzna z PCV, TPU lub gumy
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Wykonane z wysokiej jakości jedwabiu poliestrowego
- Dostępne w średnicach od 25 do 52 mm
- Dostępny w wersji fluorescencyjnej

---

Średnica wewnętrzna	mm	52
Długość	m	20
Waga 1 metra		
-z łącznikami	kg	5,2
Ciśnienie robocze	BAR	15
Ciśnienie rozrywające	BAR	45

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** BIAŁY , JASKRAWY ŻÓŁTY

Parametry węża

## Specyfikacja produktu

<b>Średnica wewnętrzna [mm]</b>	52
<b>Długość [m]</b>	20
<b>Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]</b>	1,5
<b>Ciśnienie próbne [MPa]</b>	2,25
<b>Ciśnienie rozrywające [MPa]</b>	4,5
<b>Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]</b>	5,2
<b>Oplot</b>	jedwab poliestrowy
<b>Wykładzina wewnętrzna</b>	Poliuretan
<b>Świadectwo dopuszczenia CNBOP</b>	Tak