

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-powlekany-11020-laspupw-bezalin-kolor-p-4966.html>



## Wąż pożarniczy tłoczny powlekany 110/20 ŁA/S/PU/PW - BEZALIN KOLOR

Cena brutto	<b>869,61 zł</b>
Cena netto	<b>707,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>W 110-20-ŁA/S/PU/PW- BEZALIN</b>
Producent	<b>BEZALIN</b>

### Opis produktu

#### Wąż pożarniczy tłoczny powlekany 110/20 ŁA/S/PU/PW - BEZALIN KOLOR

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnicie.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

**Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP**

#### Zastosowanie:

- Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

#### Specyfikacja:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 110 -0,5/+1,5
- Długość [m]: 20 +/- 0,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,2
- Ciśnienie próbne [MPa]: 1,8
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 3,6
- Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 16,8
- Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- Wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)
- Powłoka zewnętrzna (PW): z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem
- Odporność na niskie temperatury [°C]: do -30

#### WYSTĘPUJE W 5 KOLORACH - WYBÓR W OPCJACH



Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągło tkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Powłoka zewnętrzna poliuretanowa, nie przyjmująca brudu, zwiększająca odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

**Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** NIEBIESKI , CZARWONY , POMARAŃCZOWY , ŻÓŁTY , ZIELONY

Parametry węża

## PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR TECHNICZNY	Jednostka miary	W 110-20-ŁA/S/PU/PW
Typ wkładki		poliuretan
Srednica węża	mm	110
Długość	m	20
Masa węża z łącznikami	kg	16,5

---

Ciśnienie robocze	MPa	1,2
Ciśnienie próbne	MPa	1,8
Ciśnienie rozrywające	MPa	3,6
Powłoka zewnętrzna		z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem
Odporność na niskie temperatury		- 30 stopni Celsjusza