

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-powlekany-do-drabin-strazackich-7550-lapupw-bezalin-kolor-p-7650.html>



## Wąż pożarniczy tłoczny powlekany (do drabin strażackich) 75/50 ŁA/PU/PW - BEZALIN KOLOR

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 157,43 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>941,00 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>W 75-50-ŁA/PU/PW - BEZALIN</b> |
| Producent        | <b>BEZALIN</b>                    |

### Opis produktu

#### Wąż pożarniczy tłoczny powlekany (do drabin strażackich) 75/50 ŁA/PU/PW - BEZALIN KOLOR

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnienie. Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

**Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP**

#### Czym charakteryzuje się wąż pożarniczy do drabin strażackich?

WZMOCNIONE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA WĘŻA:

- Powłoka zewnętrzna z tworzywa termoplastycznego
- Materiał nieprzyjmujący brudu
- Trzykrotnie zwiększona odporność na ścieranie
- Dwukrotna odporność na kontakt z płomieniem

#### Zastosowanie:

- Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

#### Specyfikacja:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 75 -0,5/+1,5
- Długość [m]: 50 +/- 0,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5
- Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5
- Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 19,4 kg
- Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- Wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)
- Powłoka zewnętrzna (PW): z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem
- Odporność na niskie temperatury [°C]: do -30

#### Występuje w 5 kolorach - wybór w opcjach



Pożarnicze węże tłoczny zwany drabinowym typu W-52-50-ŁA/PU/PW długości 50 metrów drabinowy z powłoką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągło tkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Powłoka zewnętrzna poliuretanowa, nie przyjmująca brudu, zwiększająca odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. **Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** NIEBIESKI , CZARWONY , POMARAŃCZOWY , ŻÓŁTY , ZIELONY

Parametry węża

## PARAMETRY TECHNICZNE

| PARAMETR TECHNICZNY    | Jednostka miary | W 75-50-ŁA/PU/PW |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Typ wkładki            |                 | poliuretan       |
| Średnica węża          | mm              | 52               |
| Długość                | m               | 40               |
| Masa węża z łącznikami | kg              | 17,7             |
| Ciśnienie robocze      | MPa             | 1,5              |
| Ciśnienie próbne       | MPa             | 2,25             |
| Ciśnienie rozrywające  | MPa             | 4,5              |

---

|                                 |  |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powłoka zewnętrzna              |  | z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem |
| Odporność na niskie temperatury |  | - 30 stopni Celsjusza                                                                                                                    |