

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-seria-luminescencyjny-sv-5215-lalumpcv-zolty-lub-zielony-p-7812.html>



## Wąż pożarniczy tłoczny seria luminescencyjny SV 52/15 ŁA/LUM/PCV - żółty lub zielony

Cena brutto	<b>228,78 zł</b>
Cena netto	<b>186,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>W 52-15-ŁA/LUM/PCV- BEZALIN SV</b>
Producent	<b>BEZALIN</b>

### Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny seria SV 52/15 ŁA/LUM/PCV - BEZALIN SV

Węże serii SV wykonane z surowców najwyższej jakości, są lekkie i elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon.

W wężach SV okrągłotkany opłot wykonany jest z żółtej przędzy **luminescencyjnej**, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w warunkach ograniczonej widoczności. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości polichlorku winylu, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.

**Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP**

**Występują w 2 kolorach**

- **żółty**
- **zielony**

#### Zastosowanie:

- Wąż z serii SV dzięki jaskrawemu koloru idealnie sprawdzi się w warunkach ograniczonej widoczności

#### Specyfikacja:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 52 -0,5/+1,5
- Długość [m]: 15 +/- 0,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,5
- Ciśnienie próbne [MPa]: 2,25
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 4,5
- Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 5,3
- Opłot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- Wykładzina wewnętrzna: PCV
- Odporność na niskie temperatury [°C]: do -30

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** ŻÓŁTY , ZIELONY