

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-w-110-20-la-bodtech-p-7780.html>

## Wąż pożarniczy tłoczny W-110-20-ŁA-BODTECH

Cena brutto	<b>472,32 zł</b>
Cena netto	<b>384,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>W-110-20-ŁA-BODTECH</b>
Producent	<b>BODTECH</b>

### Opis produktu

## Wąż pożarniczy tłoczny 110/20 Bodtech

Węże W110-20-ŁA wykonane zostały z wysokiej jakości białego jedwabiu poliestrowego cechującego się dużą odpornością na ścieranie i wysoką temperaturę, wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne np. zrywanie, rozciąganie i warunki atmosferyczne, wilgoć itp.

Posiadają specjalne wypełnienie - koszulkę z PCV, która jest gładka, elastyczna i skutecznie doklejona. Wkładka wewnętrzna skutecznie zmniejsza opór i odrzut podczas tłoczenia środka gaśniczego i zapewnia długie użytkowanie węża.

#### Zalety:

- lekkie i elastyczne
- odporne na czynniki z atmosferyczne, gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów i paliw
- łatwa do czyszczenia i renowacji powłoka chroniąca opłot przed uszkodzeniem
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika,

#### Wykonanie:

- węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
- okrągłotkany opłot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- odporne na działanie warunków atmosferycznych (na niskie temperatury do -20°C), gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów, paliw
- powłoka chroniąca opłot łatwa do czyszczenia i renowacji
- wkładka wewnętrzna z wysokiej - odporna na ścieranie, gładka i elastyczna

### Parametry węża

<b>Typ węża</b>	W-110-20-ŁA
<b>Przeznaczenie węża</b>	Tłoczny do pompy
<b>Powłoka zewnętrzna</b>	Przędza poliestrowa
<b>Wkładka</b>	PCV
<b>Średnica</b>	110 mm

---

<b>długość</b>	20 m
<b>waga</b>	16,60 kg
<b>Zakres temperatury</b>	-20 do +70 °C
<b>Ciśnienie robocze</b>	12 bar
<b>Ciśnienie testowe</b>	22,5 bar
<b>Ciśnienie rozrywające</b>	36 bar