

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-w-110-30-la-bodtech-p-7782.html>

Wąż pożarniczy tłoczny W-110-30-ŁA-BODTECH

Cena brutto	711,56 zł
Cena netto	578,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-110-30-ŁA-BODTECH
Producent	BODTECH

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny 110/30 Bodtech

Węże W110-30-ŁA wykonane zostały z wysokiej jakości białego jedwabiu poliestrowego cechującego się dużą odpornością na ścieranie i wysoką temperaturę, wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne np. zrywanie, rozciąganie i warunki atmosferyczne, wilgoć itp.

Posiadają specjalne wypełnienie - koszulkę z PCV, która jest gładka, elastyczna i skutecznie doklejona. Wkładka wewnętrzna skutecznie zmniejsza opór i odrzut podczas tłoczenia środka gaśniczego i zapewnia długie użytkowanie węża.

Zalety:

- lekkie i elastyczne
- odporne na czynniki atmosferyczne, gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów i paliw
- łatwa do czyszczenia i renowacji powłoka chroniąca opłót przed uszkodzeniem
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika,

Wykonanie:

- węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
- okrągłotkany opłót z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- odporne na działanie warunków atmosferycznych (na niskie temperatury do -20°C), gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów, paliw
- powłoka chroniąca opłót łatwa do czyszczenia i renowacji
- wkładka wewnętrzna z wysokiej - odporna na ścieranie, gładka i elastyczna

Parametry węża

Typ węża	W-110-30-ŁA
Przeznaczenie węża	Tłoczny do pompy
Powłoka zewnętrzna	Przędza poliestrowa
Wkładka	PCV
Średnica	110 mm

długość	30 m
waga	19,60 kg
Zakres temperatury	-20 do +70 °C
Ciśnienie robocze	12 bar
Ciśnienie testowe	22,5 bar
Ciśnienie rozrywające	36 bar