Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 09:27

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczy-tloczny-w-150-20-la-bodtech-p-7783.html



Wąż pożarniczy tłoczny W-150-20-ŁA-BODTECH

Cena brutto	**831,48 zł**
Cena netto	**676,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**W-150-20-ŁA-BODTECH**
Producent	**BODTECH**

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny 150/20 Bodtech

Węże W150-20-ŁA wykonane zostały z wysokiej jakości białego jedwabiu poliestrowego cechującego się dużą odpornością na ścieranie i wysoką temperaturę, wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne np. zrywanie, rozciąganie i warunki atmosferyczne, wilgoć itp.
Posiadają specjalne wypełnienie - koszulkę z PCV, która jest gładka, elastyczna i skutecznie doklejona. Wkładka wewnętrzna skutecznie zmniejsza opór i odrzut podczas tłoczenia środka gaśniczego i zapewnia długie użytkowanie węża.

Zalety:

- lekkie i elastyczne
- odporne na czynniki z atmosferyczne, gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów i paliw
- łatwa do czyszczenia i renowacji powłoka chroniąca oplot przed uszkodzeniem
- innowacyjna technologia łączenia węża z łacznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika,

Wykonanie:

- węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
- okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- odporne na działanie warunków atmosferycznych (na niskie temperatury do -20ºC), gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów, paliw
- powłoka chroniąca oplot łatwa do czyszczenia i renowacji
- wkładka wewnętrzna z wysokiej – odporna na ścieranie, gładka i elastyczna

Parametry węża

Typ węża	W-150-20-ŁA
Przeznaczenie węża	Tłoczny do pompy
Powłoka zewnętrzna	Przędza poliestrowa
Wkładka	PCV
średnica	150 mm

długość	20 m
waga	19,00 kg
Zakres temperatury	-20 do +70 °C
Ciśnienie robocze	12 bar
Ciśnienie testowe	22,5 bar
Ciśnienie rozrywające	36 bar