

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-wg-5220-supron-3-p-5962.html>

Wąż pożarniczy tłoczny WG- 52/20 -SUPRON-3

Cena brutto	373,92 zł
Cena netto	304,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VG52/20-ŁA
Producent	SUPRON 3

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny 52/20 typ WG -SUPRON-3

Pożarnicze węże tłoczne typ WG produkowane są z najwyższej jakości taśmy węzowej z wkładką gumową DUNLOP.

Wykonanie:

- węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
- okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- z wkładką DUNLOP - temperatura pracy -50°C +80°C
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawiająca ergonomię i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999

Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem poprzez zakucie tuleją zapewnia:

	<ul style="list-style-type: none"> • 100% szczelności na łączeniu taśmy z łącznikiem • odporność na przecieranie się węża na końcu tulei łącznika • poprawienie ergonomii i estetyki
<i>Rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999</i>	

Oplot	okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Wkładka wewnętrzna	Gumowa firmy DUNLOP
Typ węża	WG-52-20-ŁA
Średnica wewnętrzna	52 mm
Długość	20 m
Łączniki	Aluminiowe
Ciśnienie robocze	1,5 MPa
Ciśnienie rozrywające	6,4 MPa
Temperatura pracy	-50°C +80°C
Masa węża z łącznikami	5,8 kg

Parametry węża

Specyfikacja produktu

Średnica wewnętrzna [mm]	52
Długość [m]	20
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	5,2
Oplot	jedwab poliestrowy
Wykładzina wewnętrzna	PCV
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak