

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-pozarniczny-tloczny-wp-42-20-supron-powlekany-p-7712.html>



Wąż pożarniczy tłoczny WP-42-20-SUPRON-Powlekany

Cena brutto	378,84 zł
Cena netto	308,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WP-42-20ŁA/PW-SUP
Producent	SUPRON 3

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny 42/20 typ WP COLOR

Pożarnicze węże tłoczne typ WP-Color produkowane są z najwyższej jakości taśmy węzowej powlekanej z wkładką PU.

Zalety:

- lekkie i elastyczne
- odporne na czynniki atmosferyczne, gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów i paliw
- łatwa do czyszczenia i renowacji powłoka chroniąca oplot przed uszkodzeniem
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika,
- poprawiająca ergonomię i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999

Typ węża: WP-42-20-ŁA-COLOR

Długość: 20m

Łączniki: aluminiowe

Ciśnienie robocze: 1,5 MPa

Ciśnienie rozrywające: 4,5 MPa

Temperatura pracy: -30°C +60°C

Masa węża z łącznikami: 6,1kg

Wykonanie:

- węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
- okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- powlekane odporne na działanie warunków atmosferycznych (na niskie temperatury do -30°C), gnicie i butwienie, na działanie olejów, smarów, paliw
- powłoka chroniąca oplot łatwa do czyszczenia i renowacji
- wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy poliuretanu - odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawiająca ergonomię i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999

Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem poprzez zakucie tuleją zapewnia:

- | |
|--|
| • 100% szczelności na łączeniu taśmy z |
|--|

	łącznikiem • odporność na przecieranie się węża na końcu tulei łącznika • poprawienie ergonomii i estetyki <i>Rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999</i>
--	--