

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-strazacki-tloczny-w110-20-laspu-bezalin-p-4964.html>

Wąż strażacki tłoczny W110-20-ŁA/S/PU Bezalin

Cena brutto	660,51 zł
Cena netto	537,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W 110-20-ŁA/S/PU- BEZALIN
Producent	BEZALIN

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp 110/20 ŁA/S/PU - BEZALIN

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Wężę spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Standardowo wężę wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodnie z normą PN-M-51031.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP

Zastosowanie:

- Pożarnicze wężę tłoczne do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Specyfikacja:

- Średnica wewnętrzna [mm]: 110 -0,5/+1,5
- Długość [m]: 20 +/- 0,5
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,2
- Ciśnienie próbne [MPa]: 1,8
- Ciśnienie rozrywające [MPa]: 3,6
- Masa węża z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 4,82
- Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
- Wykładzina wewnętrzna: poliuretan (PU)
- Odporność na niskie temperatury [°C]: do -30

Wąż strażacki tłoczny z wkładką gumową W110-20-ŁA/S/PU-Bezalin - wykonany z surowców najwyższej jakości, lekki i elastyczny (również w niskiej temperaturze), odporny na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnicie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo wężę wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodnie z normą PN-91/M-51031.

Wężę spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Pożarnicze wężę tłoczne do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Parametry węża

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR TECHNICZNY	Jednostka miary	W110-20-ŁA/S/PU
Typ wkładki		PU
Srednica węża	mm	110
Długość	m	20
Masa węża z łącznikami	kg	15,4
Ciśnienie robocze	MPa	1,2
Ciśnienie próbne	MPa	1,8
Ciśnienie rozrywające	MPa	3,6
Oplot		Okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy polietrowej