Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:47

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/waz-tloczny-do-motopomp-wv-75-20la-pcv-flex-p-5804.html




Wąż tłoczny do motopomp WV-75-20ŁA-PCV-FLEX

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	**Zapytaj o termin realizacji**
Numer katalogowy	**WV 75-20ŁA-GIL-F**
Producent	**BOGDAN GIL**

Opis produktu

Węże strażackie do motopomp W75-20ŁA seria FLEX to podstawowy typ węży stosowanych w pożarnictwie.
POSIADA ŚWIADECTWO CNBOP
Węże wykonane z wysokiej jakości białego jedwabiu poliestrowego
WYSTĘPUJĄ W 2 KOLORACH - WYBÓR W OPCJACH





Charakteryzują się następującymi cechami:

- lekkością i elastycznością,
- gładką, elastyczną i skutecznie doklejoną wkładką wewnętrzną wykonaną z PCV,
- odpornością na warunki atmosferyczne.

Oferowane węże wyprodukowane przez firmę Bogdan zostały wykonane z jedwabiu poliestrowego oraz z okładziną wewnętrzna z PCV co zapewnia długie jego użytkowanie cena jest atrakcyjna i dlatego kupując węże trzeba to brać pod uwagę

Węże tłoczne to jeden z najważniejszych elementów profesjonalnej armatury pożarniczej. Łączone są z moto lub autopompami, nazywanymi sercem wozu strażackiego. Węże tłoczne dostępne w ramach oferty są lekkie i łatwe w obsłudze, transporcie i przechowywaniu, m.in. dzięki łatwemu zwijaniu. Posiadają specjalne wypełnienie, tzw. koszulkę z PCV, która zmniejsza opór i odrzut podczas tłoczenia środka gaśniczego.

Żaden wąż strażacki nie jest niezniszczalny ale właściwe przechowywanie i serwis, sprawi, że będzie służył w dobrym stanie przez wiele lat.
Dlatego węże tłoczne po akcjach gaśniczych należy utrzymywać w stanie suchym w zaciemnionym miejscu.
Co kwartał warto poddać je próbom wytrzymałościowym, żeby nas nie spotkała niespodzianka w czasie działań gaśniczych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR WĘŻA: BIAŁY , CZERWONY

Parametry węża

Specyfikacja produktu

Średnica wewnętrzna [mm]	52
Długość [m]	20
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]	1,5
Ciśnienie próbne [MPa]	2,25
Ciśnienie rozrywające [MPa]	4,5
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]	5,2
Oplot	jedwab poliestrowy
Wykładzina wewnętrzna	PCV
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak