

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/waz-tloczny-w4230-aqua-flex-rosenbauer-neonowy-zolty-p-7462.html>



Wąż tłoczny W42/30 AQUA FLEX ROSENBAUER (neonowy żółty)

Cena brutto	706,02 zł
Cena netto	574,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AFZ-42/30-LA
Kod producenta	ROSWE0007
Producent	ROSENBAUER

Opis produktu

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych, wykonany z przędzy poliestrowej, cechuje się wysoką wytrzymałością, lekkością i elastycznością. Odporny na starzenie, promieniowanie UV i ozon, działa w szerokim zakresie temperatur (-40°C do +100°C). Wyposażony w solidne łączniki aluminiowe Storz C/52, spełnia normę DIN 14811.

Cechy i właściwości węży ROSENBAUER AQUA FLEX W42/30:

- Wyjątkowa wytrzymałość, lekkość i elastyczność (nawet w ekstremalnie niskich temperaturach).
- Doskonała odporność na starzenie, promieniowanie UV i ozon (lepsza niż w przypadku gumy styreno-butadienowej SBR).
- Zakres temperaturowy pracy: od -40°C do +100°C (praca chwilowa).
- Długość: 30m.
- Kolor: neonowy żółty.
- Średnica: Ø42 mm.
- Certyfikat CNBOP.

Konstrukcja węży AQUA FLEX:

- Wysokowytrzymała przędza poliestrowa tkana techniką 3-krotnego splotu diagonalnego.
- Strumieniowe barwienie przędzy zapewniające trwałość koloru.
- Trójwarstwowe nici osnowy dla lepszej odporności na ścieranie i parametry ciśnienia.
- Wysokiej jakości wykładzina wewnętrzna z elastomeru EPDM odporna na wodę morską, środki pianotwórcze i chemikalia.
- Standardowo wyposażone w dodatkowy gumowy pierścień zabezpieczający przy każdym łączniku.

Specyfikacja produktu:

- Typ łącznika: odlew.
- Gramatura: 255 g/m.
- Grubość ścianki: 2,0 mm.
- Ciśnienie robocze: 16 bar.
- Ciśnienie próbne: 24 bar.
- Ciśnienie rozrywające: 60 bar.
- Klasa ścieralności: L1.
- Nasada: STORZ C/52.
- Zgodność z normą DIN 14811.
- Certyfikat CNBOP.