Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 06:11

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/waz-tloczny-w5230-aqua-flex-rosenbauer-neonowy-zolty-p-7641.html



Wąż tłoczny W52/30 AQUA FLEX ROSENBAUER (neonowy żółty)

Cena brutto	**740,46 zł**
Cena netto	**602,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AFZ-52/30-ŁA**
Producent	**ROSENBAUER**

Opis produktu

Seria AQUA FLEX charakteryzuje się wysoką wytrzymałością węży tłocznych dla pomp pożarniczych

Produkt wykonany został przez firmę ROSENBAUER wraz z firmą Gollmer & Hummel. Węże w standardzie wyposażone są w solidne łączniki aluminiowe, które cechują się dużą wytrzymałością i żywotnością. AQUA FLEX to jakość, bezpieczeństwo i wytrzymałość, które musisz mieć.

Cechy węży ROSENBAUER AQUA FLEX W52/30

Bardzo wytrzymałe, lekkie i elastyczne (również w ekstremalnie niskich temperaturach)
Doskonała odporność na starzenie, promieniowanie UV i ozon (znacznie lepsza niż np. SBR: gumy styreno-butadienowe)
Temperaturowy zakres pracy taśmy wężowej: -40°C aż do +100°C (praca chwilowa)
Długość 30m
Kolor: neonowy żółty
Średnica: Ø52
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP



Konstrukcja węży ROSENBAUER AQUA FLEX

Przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, tkana na okrągło w technice 3-krotnego splotu diagonalnego
Barwienie strumieniowe przędzy dla zachowania trwałości koloru

3-warstwowe nici osnowy to wytrzymała konstrukcja zapewniająca lepszą odporność na ścieranie i parametry ciśnienia

Wysokiej jakości wykładzina wewnętrzna wykonana z elastomeru EPDM (syntetyczny kauczuk) o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, środków pianotwórczych i szerokiej gamy chemikaliów
W standardzie dodatkowy, gumowy pierścień zabezpieczający za każdym z łączników

Specyfikacja produktu

- typ łącznika: odlew
- gramatura: 255 g/m
- grubość ścianki: 2,0 mm
- ciśnienie robocze: 16 bar
- ciśnienie próbne: 24 bar
- ciśnienie rozrywające: 60 bar
- klasa ścieralności: L1
- nasada: STORZ C/52
- zgodność z normą DIN 14811
- ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP