

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/zestaw-iv-e3-lukas-elektryczny-p-7800.html>

Zestaw IV e3 Lukas - elektryczny

Cena brutto	150 000,00 zł
Cena netto	121 951,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LUKAS IV E3
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

Opis produktu

Nowa generacja akumulatorowych narzędzi hydraulicznych do pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i środowiskowych, także w wodzie!!!

Producent dzięki zastosowaniu profesjonalnych specjalnie dedykowanych akumulatorów podwoił czas pracy narzędzia co pozwala na pocięcie wielu samochodów bez konieczności stosowania zasilacza sieciowego!!! Urządzenia są dużo krótsze od swoich poprzedników oraz prezentują taką samą siłę jak narzędzia tradycyjne!!! Akumulator niezależnie od stopnia rozładowania do samego końca utrzymuje maksymalne parametry urządzenia.

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpiętkarz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarście ramion: 600 mm
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Siła zginięcia: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3. Cylinder rozpierający R 320 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze – 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym – 640 mm
- Ilość tłoków – 2

-
- Siła 1 tłoka – 127 kN
 - Skok 1 tłoka – 164 mm
 - Siła 2 tłoka – 60 kN
 - Skok 2 tłoka – 136 mm
 - Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
 - Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
 - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
 - Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
 - Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
 - Waga urządzenia z akumulatorem: ok. 13,9 kg

4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego

R 320 e3, zwiększający jego długość do 910 mm (1 kpl.)

- 50 mm
- 150 mm
- 270 mm

5. Akumulator Li-ion (2 szt. 9 Ah i 2 szt. 5 Ah)

- Linia: profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Pojemność całkowita 5 Ah (napięcie x pojemność): 126 Wh każdy
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68

6. Ładowarka (2 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Kamera termowizyjna FirePRO 300 (1 szt.)

- Rozdzielczość sensora: 320 x 240
- Częstotliwość odświeżania: >25 Hz
- Technologia Mixed Gain
- Praca w temperaturze do 260°

8. Deska ewakuacyjna S4C (1 szt.)

9. Mata narzędziowa (1 szt.)

10. Wspornik progowy FMRS (1 szt.)