

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/zestaw-kamera-termowizyjna-flir-k2-z-oryginalna-walizka-transportowa-flir-p-7926.html>



Zestaw kamera termowizyjna FLIR K2 z oryginalną walizką transportową FLIR

Cena brutto	9 643,99 zł
Cena netto	7 840,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FLIR_K2
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

FLIR K2 jest najtańszą osobistą kamerą termowizyjną na rynku wśród kamer działających w wysokich temperaturach pożarowych, wytrzymując nawet **260°C!**

Lekka i jednocześnie wygodna w użytkowaniu -3" ekran na wysokości wzroku pozwala sprawnie poruszać się w zadymieniu, chwytliwa rękojeść i duży przycisk dają możliwość obsługi kamery nawet w grubych rękawicach.

Zestaw zawiera:

- Kamerę termowizyjną;
 - Baterie (x2)
 - Ładowarkę do baterii
 - Pasek do smyczy
 - Zasilacz
 - Drukowaną dokumentację
 - Kabel USB
 - Instrukcję w języku polskim
-
- Walizka transportowa dla FLIR K2.
 -

Waga: 1,5kg

•

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 375x290x150 mm

•

Kolor: czarny

Kamera termowizyjna FLIR K2 - bezpieczeństwo w zasięgu ręki

Kamera termowizyjna FLIR K2 to niezastąpione narzędzie dla strażaków, zapewniające szybkie i precyzyjne rozpoznanie oraz poprawę efektywności działań ratowniczych. Dzięki swojej przystępnej cenie, K2 umożliwia większej liczbie strażaków dostęp do zaawansowanej technologii termowizyjnej, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo podczas akcji gaśniczych i ratunkowych.

Kompaktowa i łatwa w użyciu

Kamera termowizyjna **FLIR K2** została zaprojektowana z myślą o praktyczności i wygodzie obsługi. Jej kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala na łatwe przymocowanie do uprząży aparatu oddechowego, co umożliwia strażakom skupienie się na zadaniach ratunkowych. Duży, pojedynczy przycisk pozwala na aktywację kamery nawet w grubej rękawicy, zapewniając szybki dostęp do termowizyjnego wsparcia.

Odporna na ekstremalne warunki

K2 to kamera, która potrafi przetrwać nawet najtrudniejsze warunki pracy. Wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów na twardą powierzchnię betonową, jest wodoodporna zgodnie z normą IP67 i może działać w temperaturach od -40°C do +260°C (+500°C przez 3 minuty). To oznacza, że możesz polegać na niej w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.

Wiele trybów obrazowania

Kamera termowizyjna FLIR K2 oferuje pięć różnych trybów obrazowania, które można dostosować do konkretnej sytuacji. Możesz łatwo przełączać się między nimi za pomocą oprogramowania "FLIR Tools", co pozwala na uzyskanie optymalnego widoku i analizę termowizyjnych obrazów w czasie rzeczywistym.

Dynamiczne obrazowanie (MSX) FLIR

FLIR K2 wykorzystuje opatentowaną technologię MSX, która pozwala na wyświetlanie zarysów obiektów na obrazie termowizyjnym w czasie rzeczywistym, jednocześnie zachowując dane temperatury. To umożliwia strażakom szybsze i bardziej precyzyjne rozpoznawanie sytuacji oraz podejmowanie skutecznych działań ratowniczych.

Wielofunkcyjna i wielozadaniowa

Kamera termowizyjna FLIR K2 ma szerokie zastosowanie podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Pozwala na penetrację dymu, co pomaga zespołowi ustalić priorytety ataku. Dzięki K2 można znaleźć zaginione osoby nawet w kompletnych ciemnościach, zidentyfikować źródła ognia i punkty o najwyższej temperaturze. To nieocenione narzędzie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Kamera termowizyjna FLIR K2 z walizką transportową

Oferujemy Kamerę Termowizyjną FLIR K2 w komplecie z wygodną walizką transportową, która ułatwia przechowywanie i transport urządzenia. Dzięki tej opcji masz pewność, że Twój sprzęt termowizyjny jest zawsze gotowy do użycia i może być łatwo przewożony na miejsce akcji.

Podsumowanie

Kamera termowizyjna FLIR K2 to doskonałe narzędzie dla strażaków, które poprawia skuteczność działań ratowniczych i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Jej kompaktowa konstrukcja, łatwa obsługa oraz odporność na ekstremalne warunki czynią ją niezastąpionym wyposażeniem podczas akcji gaśniczych, poszukiwawczych i ratunkowych. Dzięki zaawansowanej technologii termowizyjnej FLIR oraz opatentowanej funkcji dynamicznego obrazowania (MSX), K2 umożliwia szybkie reagowanie i precyzyjne rozpoznawanie sytuacji.

Wybierz Kamerę Termowizyjną FLIR K2 z walizką transportową i zyskaj pewność niezawodnej łączności w trudnych warunkach. Inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność działań strażackich zawsze się opłaca. Zamów Kamerę Termowizyjną FLIR K2 już dziś i przekonaj się, jak wiele może zdziałać dla Twojej jednostki strażackiej! FLIR K2 - bezpieczeństwo i skuteczność w jednym urządzeniu!

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne FLIR K2

Model	FLIR K2
Dane obrazowania i optyki	
Wyświetlacz	3 cale LCD, 320 × 240 pikseli, podświetlany
Tryby obrazu (możliwe do	Tryb strażacki NFPA (domyślny),

zmiany w oprogramowaniu FLIRTools)	Czarno-biały tryb strażacki, Tryb ogniowy, Tryb poszukiwawczo-ratowniczy, Tryb wykrywania ciepła, Tryb wykrywania zimna, Tryb analizy budynku Auto
Automatyczny zakres Pomiary Zakres pomiaru temperatur	od -20°C do +150°C od 0°C do +500°C ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C
Dokładność Analiza pomiarów Pomiar punktowy Izoterma	1 Tak
Automatyczne rozpoznawanie ciepła Obrazowanie Rozdzielczość w podczerwieni Czułość termalna Pole widzenia w stopniach Częstotliwość odświeżania obrazu	Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) 160 × 120 pikseli 47° × 35° 9 Hz
Detektor / Zakres widma	Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), Niechłodzony mikrobolometr / 7.5-13 µm
Czas rozruchu Czas rozruchu z trybu uśpienia Kamera wizyjna	
Wbudowana kamera cyfrowa Kamera cyfrowa, FOV Czułość Interfejs transmisji danych Interfejs USB	640 × 480 pikseli 73° × 61°, dostosowuje się do obiektywu IR Co najmniej 10 lux USB Micro USB Micro-B
System zasilania Bateria i czas pracy Ładowanie Czas ładowania	Li Ion, 4 godziny po pełnym naładowaniu Jednokanałowa ładowarka + ładowanie kamery poprzez port USB 2 godziny do 90% pojemności baterii, status ładowania wskazywany przez LEDy (migający - ładowanie, stały - bateria naładowana) od 0°C do 45°C
Temperatura ładowania Dane środowiskowe Skonstruowana aby spełniać wymogi specyfikacji NFPA 1801	• Wibracje • Odporność na uderzenia • Korozję • Przetarcia powierzchni wyświetlacza • Trwałość cieplna • Odporność na wysoką temperaturę i płomienie • Trwałość etykiet na produkcie
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C +85°C: 15 minut +150°C: 10 minut +260°C: 3 minuty
Temperatura magazynowania Współczynnik Ochrony Odporność na upadek Dane fizyczne Waga kamery z baterią Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.) Mocowanie do trójnogu Zawartość zestawu Zestaw zawiera	od -40°C do +70°C IP 67 (IEC 60529) 2 m na beton (IEC 60068-2-31) 0.7 kg 250 × 105 × 90 mm UNC 1"-20 Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), ładowarka do baterii, pasek do smyczy, zasilacz, drukowana dokumentacja w języku polskim, kabel USB.

CECHY PRODUKTU

Cechy FLIR K2

Ultra wyraźny obraz

Obrazy termalne są wyświetlane na 3'' ekranie o rozdzielczości 320 × 240 pikseli, a dodatkowe wzmocnienie MSX[®] daje bardziej szczegółowy i ostrzejszy obraz, pozwalając operatorowi na lepszą identyfikację szczegółów. Zobacz więcej i wyraźniej!

Tryby pracy dopasowane do działań ratowniczych

FLIR K2 daje Ci 7 trybów obrazowania, wśród których znajdują się tryby strażackie, stworzone specjalnie z myślą o działaniu w otoczeniu pożarowym oraz tryb poszukiwawczo-ratowniczy, dający wysoki kontrast obrazu termalnego podczas prowadzonych poszukiwań.

Solidność i niezawodność

FLIR K2 przechodzi wyśrubowane testy wytrzymałościowe, jest odporna na upadek z 2m na beton, wodoodporna (IP67), a także działa bezproblemowo w temp. +260°C (przez 3 minuty)! Zawsze darmowe aktualizacje w języku polskim to dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych FLIR bez konieczności wymiany kamery na nowszy model!

Wymienne akumulatory

Baterie we FLIR K2 można w prosty sposób wymieniać za każdym razem, kiedy jest to potrzebne. Dodatkowe akcesoria takie, jak ładowarka samochodowa (12V) czy ładowarka mocowana w samochodzie, pozwolą utrzymać kamerę w ciągłej gotowości!

Gwarancja 2-5-10 lat

Dajemy Ci gwarancję 2 lata na baterie, 5 lat na kamerę i 10 lat na detektor (najdroższą część kamery), bo wiemy że zakup kamery termowizyjnej to inwestycja na długie lata.

Dostępność cenowa

FLIR K2 jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem cenowym wśród kamer termowizyjnych, zaprojektowanych specjalnie dla strażaków, a które mogą być użytkowane w działaniach przez rotę gaśnicze, jako osobiste wsparcie. Sprawdzona i doceniona przez setki wymagających użytkowników w całej Polsce!