

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/zestaw-poduszek-niskociśnieniowych-1-bar-123-p-7745.html>

Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1 bar 1/23

Cena brutto	56 900,00 zł
Cena netto	46 260,16 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	Z-1-23
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1 bar 1/23

Kształt i równomiernie rozłożona siła poduszek 1 bar umożliwiają dopasowanie do każdego obiektu, także o nieregularnym kształcie. Mocne wewnętrzne taśmy umożliwiają stabilizację powierzchni bocznej poduszki i zabezpieczają przed tworzeniem się wybrzuszeń. Antypoślizgowe żłobienie na wysoce wytrzymałej powierzchni górnej i dolnej gwarantuje mocne oparcie poduszki na miękkim i śliskim podłożu. Wykorzystywane są m.in. do podnoszenia autobusów, wagonów metra lub tramwajów.

Zalety poduszek niskociśnieniowych VETTER

- Niewielkie obciążenie punktowe przy podnoszeniu (max 1.000 g/cm²)
- Stała siła podnoszenia niezależna od wysokości podnoszenia
- Wysoka elastyczność – poduszka obejmuje przedmiot wokół krawędzi – podnoszenie i przesuwanie odbywa się równocześnie
- Łatwa naprawa uszkodzeń
- Możliwość regulacji ciśnienia roboczego od 0,1 bar do 1 bar za pomocą sterownika
- Ściany boczne wykonane z wysokogatunkowego aramidu
- Opatentowane wulkanizowane przyłącza pneumatyczne umożliwiają niezakłócone napełnianie powietrzem również w trudnych warunkach operacyjnych
- Tabliczka znamionowa z odbłaskowym obrzeżem
- Każda poduszka poddana jest końcowej kontroli
- Ciśnienie rozrywające 3 – 4 razy większe od ciśnienia roboczego
- Testy zgodne z EN 13731
- Produkt dostępny w zestawach lub jako pojedyncza poduszka
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Zestaw poduszek 1/23 (nr kat. 3110011200) skład zestawu:

2x poduszka 1/23,
1x podwójny sterownik Air CU,
2x wąż napełniający 1 bar 5 m,
1x reduktor butłowy 200/300 bar,
1x zestaw naprawczy,
1x torba transportowa na poduszki

Dane techniczne:

Poduszka, typ	Siła podnoszenia [t]	Max wysokość podnoszenia [cm]	Średnica [cm]	Zapotrzebowanie powietrza [l]	Waga [kg]
1/23	11,3	123	123	3023	20,05

ciśnienie robocze 1 bar, ciśnienie kontrolne 2 bar, wysokość spoczynkowa 3 cm